

吴江松陵清理隔油池服务公司

产品名称	吴江松陵清理隔油池服务公司
公司名称	盛泽国辉管道疏通家电维修服务公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江 盛泽 平望 桃源 黎里 横扇 八坼 七都 八都 震泽 王江泾 汾湖 芦墟 松陵 同里 吴江周边
联系电话	15906252991

产品详情

隔油池清理：电话15906252991隔油池多用钢筋混凝土筑造,也有用砖石砌筑的 在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大 4倍以上。隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机,设一个污泥斗。若每格中间加设挡板,挡板两侧都安装刮油机和刮泥机,并设污泥斗,则称为两段式隔油池,可以提高除油效率,但设备增多,能耗增高。

若在隔油池内加设若干斜板,也可以提高除油效率,但建设投资较高。

隔油是自然浮上分离装置,常用的隔油池有:平流式隔油池(api油分离器),平行板式隔油池(ppi油分离器)和倾斜板式隔油池(cpi油分离器).隔油池的出水油含量一般小于50 mg/l。

化粪池清理隔油池清理

在寒冷地区,为防止冬季油品凝固,可在集油管底部设蒸汽管加热。隔油池一般都要加盖,并在盖板下设蒸汽管,以便保温,防止隔油池起火和油品挥发,并可防止灰沙进入。

- 1、 高压水射流反冲力小，易于实现机械化、自动化以及数字程控。
- 2、 选择适当的压力等级，高压水射流不会损伤被清洗的基体。
- 3、 能清洗形状和结构复杂的物件，能在空间狭窄或环境恶劣的场合进行清洗作业。
- 4、 高压水射流清洗即用水又节水，清洗能力强，工作效率高，使用成本低。

(一) 高压水射流清洗技术特点：

- 1、高压水射流清洗不会造成二次污染，清洗过后如无特殊要求，不需要进行洁净处理。

专业从事吴江管道疏通，苏州管道清洗，苏州管道保养，苏州工业管道清洗，苏州污水池清理，苏州化粪池清理，苏州工厂小区管道清洗，苏州抽粪吸粪,苏州化粪池清理等服务。

吴江松陵镇清理隔油池15906252991国辉服务公司 何先生