

10KW静音汽油发电机厂家展示

产品名称	10KW静音汽油发电机厂家展示
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO10 品牌:大泽动力 功率:10KW静音汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW静音汽油发电机厂家展示汽油发动机点火系统中按气缸点火次序定时的将高压电流传至各气缸火花塞的部件。在蓄电池点火系统中，通常将分电器和点火器安装在同一轴上，并由凸轮轴驱动，同时它还带有点火提前角调整装置和电容器等。

点火器的断电臂用弹簧片使触点闭合，凸轮轴带动断电凸轮使触点开启，开启间隙约为0.30~0.45毫米。断电凸轮的凸起数与气缸数相同。当触点开启时，分电器的分电臂正好对准相应的侧电极，感应产生的高压电由次级线圈经过分电臂、侧电极、高压导线传至相应气缸的火花塞。

1. 多功能输出，应用广泛。
2. 工作平稳，噪音低。
3. 自适应智能电压调节器，输出平稳。
4. 品质可靠，适用寿命长。
5. 轻便、灵活、便携。
6. 多种启动方式，可选配ATS自动切换技术，更显上档次。

10KW静音汽油发电机厂家展示

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：12H

噪音（db）7M 54-59

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140*650*930mm带轮子

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机yunkongxitong

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本