

# 四缸水冷5KW三相汽油发电机

产品名称	四缸水冷5KW三相汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 品牌:大泽动力 功率:15KW静音汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽动力静音汽油发电机无刷同步交流发电机与汽油发动机曲轴同轴安装，可利用汽油发动机的旋转转动带动发电机转子，利用“电磁感应原理”，发电机将输出感应电动势，闭合负载电路将产生电流。这里只描述了发电机组的基本工作原理。还需要一系列汽油发动机和发电机控制、保护装置和电路来实现可用和稳定的功率输出。3.2汽油发电机组结构分析。四缸水冷5KW三相汽油发电机

静音汽油发电机标准配件:高防震功率输出插头、减震垫、插座扳手、螺丝起子等。四缸水冷5KW三相汽油发电机售后及日常维护:发电机电机及发动机保修一年，易损部件可提供零部件维修(按配件供应商淘宝买家的购买价格);客户注意新机器使用一段时间或必须检查机油，没有操作油缸是否损坏，维修困难，避免脏乱(鼠标)杂物室和室内空气封闭使用!记住!

### 安静汽油发电机检查程序

1. 启动汽油发生器，将低速油针调至低速稳定，将主油针调至高速稳定速度，无烟排气，使声音不重、不沉闷;油门突然大开，没有开火。关闭后，低速运行正常。

型号：TOTO15

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

静音发动机Y版本