

TOTO25运行稳定25千瓦汽油发电机

产品名称	TOTO25运行稳定25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25 品牌:大泽动力 功率:25KW静音汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO25运行稳定25千瓦汽油发电机可控硅变频器，它由整流电路、滤波电路、稳压电路、振荡电路、双稳态触发电路及脉冲电路所组成的控制电路与由整流电路、过流过压保护电路、滤波电路和逆变电路所组成的主电路所构成。主要特点是采用四个单向可控硅构成桥式并联逆变电路，并采用陶瓷放电管组成主电路的过流

静音汽油发电机省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。规格多样，适合不同需要。

TOTO25运行稳定25千瓦汽油发电机如果油针调整不有效，可能堵塞油路，应疏浚。

2. 检查火花强度，检查火花是否过弱或间断。

3所示。检查火花塞间隙是否合适，是否有泄漏(特别是在高速和发动机运行时)，可以通过更换火花塞试验来判断。

4所示。检查调速拉杆和节流阀是否卡住或太摇晃。如果太紧，应在杆和节流阀轴两端加两滴润滑油，使之灵活。

5. 当汽油发电机单元不装载时，汽油发电机单元的速度会减慢，以节省燃料，减少噪音。

6. 检查飞轮是否松动。

7所示。检查润滑油是否充足、良好。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本