

# 电力PP-J707RH超低氢高韧性焊条 E10015-G高强钢E6915-G

产品名称	电力PP-J707RH超低氢高韧性焊条 E10015-G高强钢E6915-G
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:2.5-5.0mm
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

## 产品详情

品牌

电力

是否进口

否

重量

20kg

焊芯直径

3.2mm

焊接电流

常规

熔点

常规

适用范围

适用于焊接屈服强度为590MPa级的低碳调质高强度钢结构及低温下服役的焊接结构，如用于船体结构、

工程机械和矿山机械的制造等。

产地

上海

是否定制

否

规格/直径

2.5/3.2/4.0/5.0mm

符合

E6915-G

牌号

AWS A5.5 E10015-G

焊接方式

采用直流反接

注意事项

焊前必须对焊件清除铁锈、油污、水分等杂质。

抗拉强度

690

伸长率

15

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

材质

低合金

类型

高强钢焊条

型号

PP-J707RH

该焊条为什么适用于不锈钢焊接？