

# 诺帝菲尔JKM-FCM-9G单输出模块消防探测模块

产品名称	诺帝菲尔JKM-FCM-9G单输出模块消防探测模块
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:NOTIFIER诺帝菲尔 型号:JKM-FCM-9G 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 一、JKM-FCM-9G 型输出模块概述

JKM-FCM-9G是一个单地址模块，它控制一组24VDC输出，并对此通道的输出连线具有监视功能。(模块安装盒需另外订购)

### 二、JKM-FCM-9G 型输出模块特性

内建型号识别系统，控制盘能自动识别该装置为JKM-FCM-9G。

回路直接供电，无需额外电源。

抗干扰性强(EMF/RFI)。

SEMS螺钉带有夹片，方便接线。

十进制地址设置(101-199)，由CP900M电子编码器设定。

模块LED指示灯可通过控制器发命令码灭、闪亮或恒亮状态。

### 三、JKM-FCM-9G 型输出模块参数型号

	<u>JKM-FCM-9G</u>
电压范围	15 ~ 32VDC
最大点灯电流	3mA
静态电流	500 $\mu$ A @ 24VDC (每5秒通讯一次 , 最大输出回路线耗: 4VDC
外部供电电压 (端子T10和T11之间)	最大24VDC (直流输出) 最大80V ) DC (音频输出)
最大直流输出电流	2A @ CLASSB ; 1A @ CLASS A
工作温度范围	-10 至55 (GB) 0 至49 (UL)
工作湿度范围	5% ~ 95%RH相对湿度, 无凝结(G B); 10% ~ 93%RH相对湿度, 无凝 结(UL)
安装尺寸	124.6mm长 x 124.6mm宽 x 33.5mm高
辅助组件	SMB500预埋盒; 47K终端电阻
重量	约170g (包括包装材料)