

# 授权LANXESS供应-PBT德国朗盛代理商

产品名称	授权LANXESS供应-PBT德国朗盛代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国朗盛:提供相关报告 德国朗盛:全国配送 德国朗盛:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

德国朗盛(PBT朗盛经销代理商)

PBT朗盛德国PBT总代理商。德国朗盛PBT塑料价格，德国朗盛PBT代理商。德国朗盛PBT塑料一级代理商。德国朗盛PBT授权总代理商。

PA66德国朗盛代理商优点:可根据客户要求，为客户提供:原厂，出厂，材质报告，UL黄卡、等待。德国朗盛PA66代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，\*\*\*，质量\*\*\*，当天下订当天发货。

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛S7020

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛S7926

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B1501

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3215

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3225

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3235

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4235

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4215

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4225

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4235

PBT朗盛代理商,PBT朗盛代理商,PBT朗盛代理商

BPT(朗盛)化学和物理特性:

PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。

一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225 ° )和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170 。玻璃化转换温度(glass trasitio temperature)在22到43C之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。

PBT是坚韧的工程热塑材料之一;它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。

这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。