

## 德国朗盛PBT(Lanxess朗盛中国)一级代理商

产品名称	德国朗盛PBT(Lanxess朗盛中国)一级代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国朗盛:提供相关报告 德国朗盛:长期代销代理供应,全国配送 德国朗盛:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

我公司可以开13%增值税，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM

物性资料、ROHS()报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、检测报告等)..

PBT性质:为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。

PT优点:机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、而药品性、耐油性较佳。缺点:T(3D0 C)低，在荷重下H.D.为60C、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用。

PBT用途:一、电子电器 无熔钱断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等。二、汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护套、轮圈盖工业零件:OA风扇、键盘、钓

具卷线器、零件、灯罩等。

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛S7020

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛S7926

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B1501

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3215

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3225

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3235

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4235

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4215

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4225

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4235

PBT塑胶原料的特性:

1优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。2生产PBT所消耗的能量是工程塑料中\*\*\*的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。3耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

4耐溶剂好，无应力开裂。

5PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。6PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎

7优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，而电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

8易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁k制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-50s即可。

PBT德国朗盛(中国授权总代理商)

PBT塑胶原料的塑胶成型的种类及介绍:1.注射成型(射出成型), 2.压缩成型, 3.挤塑成型, 4.挤出成型, 5.吹塑成型、吸塑成型、浇铸成型、发泡成型, 射出原理:利用塑胶的热可塑性,先将塑胶原料经螺杆旋转磨擦生热和料筒电热之辅助而溶解,使之成流体状态再经注射压力注入到设计好的模型穴内经冷却后取出而成各种形状之或形品注塑:工艺流程:1原料干燥, 2加热, 3储料, 4塑化, 5注射入模, 6冷却, 7脱模, 8制品。塑料射出成型基本流程: 1加压动模具充填, 2射胶保压, 3凝固及却, 4加松退, 5合模, 6开模, 7顶出.