

PBT新光塑料颗粒 上海代理

产品名称	PBT新光塑料颗粒 上海代理
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT新光
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PBT台湾新光2806

PBT台湾新光D202G15 加15玻纤增强GF15%阳燃V-0

PBT台湾新光D202G30DF4806 注塑级 20玻纤增强GF20% 阻燃V-0

PBT台湾新光F202G30BK 注塑级 30%玻纤增强阻燃V-0 连接器·插座·开关冷却风扇 符合UL认证

PBT台造南亚1210G6注射成里 30%境纤增F30% 尺寸定:低极水率, 良好的机减生能高度·良好的电气能, 高热变温度, 化学性汽车领的应用汽车把手电子电器应用·开关

风扇外壳·灯座·精密零件

PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯化学和物理特性PBT是坚韧的工程热塑材料之

它是半结晶材料

有堂0学稳定件

机械G品度

电绝缘特性和热稳定性。

这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定

性

PBT吸混特生很弱, 非增强型PBT的张力强查为50Pa, 孩的PBT张力强度为17MP8孩璃天如家多导理料变

，PBT的结晶是很迅速，这将导致因冷却不均造成弯曲变形。对

有添加如美型5料，流程方向的收缩可以减小，但与流程直方向的收缩率基本一和相没有区别。一般到收缩率15%-28%之间30% 3%-16%之

点225°C)和高温变形温度比PE材料要低。维卡软化温度大约为170°C，热膨胀度在223-43之间由于PBT的结晶速度高，因此它的收缩率很低，加

的周期时间一般也较低