

拉伸器-液压拉伸器-液压螺栓拉伸器

产品名称	拉伸器-液压拉伸器-液压螺栓拉伸器
公司名称	马鞍山市益华液压机具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大华力特 型号:HLD** 额定压力:80 (Mpa)
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区工业园内
联系电话	86 0555 2106126

产品详情

品牌 大华力特 型号 HLD**
额定压力 80 (Mpa)

!-.at_7{font-size: 9pt; font-family: 宋体; letter-spacing: 0.5pt} .at_3{font-family: 宋体; letter-spacing: 0.5pt} .at_2{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; layout-grid-mode: both; line-height: 15pt; border-bottom: medium none} .at_6{line-height: 12pt; text-align: center} .at_8{font-family: 宋体; letter-spacing: 1pt} .at_4{line-height: 15pt; text-align: center} .at_0{line-height: 15pt} .at_1{font-size: 9pt; font-family: 宋体; letter-spacing: 1pt} .at_5{font-size: 7.5pt; font-family: 宋体; letter-spacing: 1pt} .at_9{font-size: 10.5pt; font-family: 宋体; letter-spacing: 1pt} -->

hl系列液压螺栓器按国家标准jb/t6390-92进行，是一种先进的螺栓和螺母拆卸机具，使用安全可靠、省时、省力，操作方便。

运用它先拉伸螺栓，再拧紧和拆卸螺母，卸压后即可达到预紧和拆卸螺母的目的。

它还可以作为液压过盈联结和施加轴向力的装置。

它与本公司产的超高压油泵配套，可以使用各种大小规格螺母的预紧和拆卸。

参数	螺纹规格d	d	d1	h	h1min	h2min	h3	bmin	d1	a	活塞		油缸压力max mpa	拉伸力max kn
											面积 cm2	行程 mm		
hld1	m20	97	84	95	38	130	20		60	470	37	6	80	296
	m22				42									
	m24				46									
	m27				52									
hld2	m24	114	98	108	46	150	26		72	470	55	7	80	440

