

河南郑州防火耐火槽盒

产品名称	河南郑州防火耐火槽盒
公司名称	郑州防火堵料防火泥防火包防火板厂
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市花园北路花半里
联系电话	0371-55516895

产品详情

防火槽盒是我厂研制成功的新一代防火产品，主要由玻璃纤维增强材料和无机粘结剂制成。经国家建筑科学研究院、公安部河北消防科学研究所检测，质量达到规范要求。

产品特点:遇火后不会燃烧，从而阻隔火热蔓延，具有极其良好的防火阻火效果，耐水、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染；机械加工性好、能进行锯、钻、刨等机械加工，使用寿命长；电缆安装在槽盒内，环境整洁，清扫方便；应用范围:一般用于架空电缆、电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井等电缆密集场所的阻火分隔。以实现防止电缆着火延燃和重要电缆回路的防火（或阻火）分隔目的。其中，无机防火槽盒，建议在户内干燥环境中使用。复合型防火槽盒特别适合在潮湿、含盐雾、化学气体地区以及严寒、酷热等各种环境条件下使用。性能指标: 、比重（g/cm³）：1.8±0.2； 、吸水率（%）： 10； 、抗拉强度（mpa）： 40； 、抗冲击强度（kj/m²）： 35； 、搞弯曲强度干状（mpa）： 55； 、线膨胀系数（ / ）： 3.0×10⁻⁵； 、导热系数（w/mk）： 1； 、软化系数： 0.7； 、耐水性（室温清水中浸泡30天）：无异常； 、耐油性（10#机油中浸泡30天）：无明显溶胀裂纹等现象； 、耐碱性（1% naoh溶液中浸泡一周）：无明显溶胀裂纹等现象； 、不燃性试验：不燃材料

注意事项: 、槽盖与槽盒本体之间接合应严密，安装时采用连接件，以防松动。 、在槽盒两端以及较长槽盒内适当间距处宜施加阻火分隔，一般宜用本厂生产的db-a3-jl-fhb型防火包进行封堵。