

# 980nm 1060nm单模光纤耦合器

产品名称	980nm 1060nm单模光纤耦合器
公司名称	四川腾光科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:sctg
公司地址	四川绵阳经开区绵州大道北段26号
联系电话	86-08162861531 13402348789

## 产品详情

邮箱 : sales007@sctgg.com

单模单窗980nm/1060nm宽带耦合器 wic-1 × 2, 2 × 2

single mode wavelength independent 980nm couplers

性能指标 specifications

等级grade	p						
参数parameter							
工作波长operating wavelength(nm)	980 or 1060						
带宽bandwidth (nm)	± 10						
附加损耗excess loss(db)	0.10						
耦合比coupling ratio(%)	50/50	40/60	30/70	20/80	10/90	5/95	3/97

最大插入损耗max. insertion loss (db)	3.5	4.5/2.7	5.8/2.0	7.7/1.3	11.0/0.7	14.5/0.45	16.5/0.3
偏振敏感损耗polarization dependent loss (db)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10/0.05	0.10/0.05	0.12/0.05
波长敏感损耗wavelength dependent loss(db)	0.2	0.2	0.3/0.15	0.3/0.15	0.3/0.15	0.4/0.15	0.4/0.15
温度稳定性thermal stability(db/ )	0.002						
回波损耗 return loss (db)	50						
方向性directivity (db)	1 × 2	50, 60on request					
	2 × 2	65					

#### 封装信息 package information

结构 configuration	1 × 2 or 2 × 2		
尾纤类型 lead type	0: 250um bare fiber	1: 900um loose tube	2: 3mm loose d
封装尺寸 package dimensions(mm)	a: 3.0 × 40	b: 3.0 × 56 c: 90x16x9	c: 90x16x9 d:
工作温度operating temperature( )	-40 to +85	-20 to +70	-20 to +70

#### 订购信息ordering information :

wbc	x	xx	xx	xx	x	xx	
产品描述	结构类型	波长	分光比	光纤类型	尾纤长度	接头类型	

宽带光纤耦合器	1=1x2	98=980nm	55=50:50	0=250um裸光纤	1=1米	no=无接头
	2=2x2	06=1060nm	19=10:90	1=900um保护套管	2=other	fu=fc/upc
			99=1:99	2=2.0mm保护套管		fa=fc/apc
			00=other	3=3.0mm保护套管		ot=other