

TPR热塑性橡胶超软零度系列0~15A注塑挤出凝胶柔触感

产品名称	TPR热塑性橡胶超软零度系列0~15A注塑挤出凝胶柔触感
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

TPR热塑性橡胶超软零度系列0~15A注塑挤出凝胶柔触感

TPR热塑性橡胶为SEBS、SBS为基材共混性的热塑性弹性体合金。TPR厂商规定基于SEBS基材改性的弹性体为TPE,基于SBS基材改性的弹性体为TPR.但在用户而言,则不受此限制。

本公司可提供不同配方设计及性能的TPR牌号。外观为透明及本白色颗粒,具有良好的配色性能。材料具有优良的软触感,良好的弹性,良好的耐老化性能,耐温-50~90。TPR具有塑料的可塑性及橡胶的弹性,可在部分领域替代软PVC,硅胶及橡胶。

基本物性参数:

硬度0~100A; 缩水率1.2~1.4%; 伸长率200~1500%, 比重0.86~1.35!

材料定制

公司可根据用户不同的要求,提供定制类TPR材料应用解决方案。本公司TPR可提供食品级、医疗级、包覆级、仿硅胶级等不同功能级别的牌号。

加工方式:

注塑（含包覆），挤出，吹塑，流涎成型。

烘料

对于普通的TPR料，可以直接下机使用，但对于一些包胶级TPR牌号，以及一些硬度较软（低于15A）的牌号，建议做烘料处理。烘料温度60~80℃，烘料时间2小时。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

储存

本公司TPR热塑性橡胶颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。

包装

25千克/包

MOQ:

200千克。

关于价格

我司所有材料均为复合共混高分子材料，网站上的报价均仅供参考。请与实际试样确认的料号价格为准

。