

KX-G-VV-2X1.5补偿导线

产品名称	KX-G-VV-2X1.5补偿导线
公司名称	安徽曼威电气工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省天长市天康大道北侧
联系电话	15956084188

产品详情

KX-G-VV-2X1.5补偿导线/电缆是在一定温度范围内（包括常温）具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆，用它们连接热电偶与测量装置，以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差，补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。

热电偶用补偿导线/电缆特性

1、工作温度：

耐热用：高200 和260 两种

一般用：高70 和105 两种

2、低环境温度：

氟塑料绝缘和护套线缆：固定敷设-60 ，非固定敷设-20

聚氯乙烯绝缘和护套线缆：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

3、允许弯曲半径：

聚氯乙烯绝缘和护套非铠装线缆不小于电缆外径的6倍

氟塑料绝缘和护套非铠装线缆不小于电缆外径的10倍

铠装线缆不小于电缆外径的12倍

补偿导线、补偿电缆合金导体和绝缘层颜色