

# 轮子包胶系列TPE50~90A耐磨抗撕裂性与PP,ABS,PA等粘结

产品名称	轮子包胶系列TPE50~90A耐磨抗撕裂性与PP,ABS,PA等粘结
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

## 产品详情

轮子包胶系列 优良的耐磨性，抗撕裂性，与骨架材料PP,ABS,PA等粘结性优良 50~90A 包覆成型工业脚轮，货架脚轮，医用推车脚轮

基本物性参数：

硬度0~100A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~1500%，比重0.86~1.35！

材料定制

公司可根据用户不同的要求，提供定制类TPR材料应用解决方案。本公司TPR可提供食品级、医疗级、包覆级、仿硅胶级等不同功能级别的牌号。

加工方式：

注塑（含包覆），挤出，吹塑，流涎成型。

烘料

对于普通的TPR料，可以直接下机使用，但对于一些包胶级TPR牌号，以及一些硬度较软（低于15A)的牌号，建议做烘料处理。烘料温度60~80 ，烘料时间2小时。

## 配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

## 储存

本公司TPR热塑性橡胶颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

## 环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。

## 包装

25千克/包

MOQ:

200千克。

## 关于价格

我司所有材料均为复合共混高分子材料，网站上的报价均仅供参考。请与实际试样确认的料号价格为准。

推荐产品相关文章