

# 地埋线MKVV22

产品名称	地埋线MKVV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

矿用控制电缆使用特性；导体的\*允许工作温度为70 ，电缆敷设温度应不低于0 。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。 MKVV

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 MKVVP

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 MKVV22

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 MKVV32

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆 MKVVR矿用

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 MKVV MKVVR 矿用控制电缆产品新闻 MKVVRP

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 MKVV22矿用

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

地埋线MKVV22几芯报价 产品型号规格及范围： 产品型号 规格范围 使用场合

MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVV22,MKVV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR

0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯矿用控制电缆MKVV22 14X2.5产品新闻

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKVV22-1

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。