

智能手持移动POS终端：VPOS396

产品名称	智能手持移动POS终端：VPOS396
公司名称	深圳亿万商网络科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:亿万商 型号:VPOS396
公司地址	深圳市南山区高新南六道6号迈科龙大厦9层901A室
联系电话	86530583 18923436330

产品详情

vpos396智能手持移动pos机集成磁条卡、接触式ic卡、非接触式ic卡模块，带有一维码、二维扫描功能。同时有指纹识别、拍照、语音通话等功能。

支持gprs、cdma、电话线、以太网等多种通讯方式。

1g的cpu能满足各个行业的业物处理需求的同时具有支付功能。广泛应用于商场超市售货管理、餐饮点餐、景区旅游景点管理、快递配送管理、警务执法业务、连锁店进销存管理等各行业业务的同时，在pos机上实现小额支付、身份验证、快速支付、移动支付、gps定位等功能。是一款功能强大、足够智能的手持移动pos机终端。产品特点:

- 1、提供多种网络接入方式：pstn、wifi、gprs、cdma、3g等
- 2、重量轻、手感体验好，可手持移动灵活使用
- 3、图形化的菜单操作界面，使得操作十分易懂简便
- 4、集成一维/二维条码扫描，减去手动输入的繁琐
- 5、300万像素，支持拍照与照片预览，语音、震动等功能
- 6、支持qpboc、rfid

产品参数

性能规格	处理器	ti am3715 , 1ghz 高性能处理器(基于cortex?-a8架构)
	操作系统	microsoft window ce 6.0 r3/android 2.3/linux 2.6 (可选)
	内存	nand flash 4gb (256mb*16) =512mb
		mobile ddr 2gb (64mb*32) =256mb
	显示	3.5寸tft 240 x 320像素, 16,700,000色
接口	1xusb2.0(otg)-microusb socket,1xrs232-miniusb socket	

	拓展sd卡	1个micro sd卡槽
	音频	扬声器 x 2,麦克风 x 1
	震动提醒	有
按键		10个数字键/9个功能键/1个开关机键/2个侧按键
ic卡读卡器		1个,符合emv/pboc/e-cash l1技术标准
sam卡槽		2个 , iso7816
磁条卡读卡器		支持1/2/3磁道 , 支持双向刷卡
打印机		高速低噪热敏打印机 , 打印速度75mm/s(max) 纸宽58mm 纸卷外径30mm
电池		7.4v/2000mah 聚合物锂离子电池,可拆卸
外部电源供给		输入 : ac100-240v,1.5a 50-60hz 输出 : 9vdc,3000ma
选用	摄像头	

		3.1 m 像素，自动对焦，带有闪光灯
	条码扫描	一维/二维条码扫描头
	非接卡	支持iso/iec 14443 type a/mifare and felica scheme 支持iso/iec 14443 type b 支持nfcip-1 mode 符合contactless emv/qpboc l1&l2认证标准
	gps	高性能独立gps接收模块
	wifi	ieee 802.11 b/g/n
	蓝牙	bluetooth v2.1 edr
	通讯接口	gsm/gprs/cdma/3g(wcdma/cdma2000/tds-cdma), 1 个sim卡槽 支持外扩usb转以太网接口
	指纹识别	model : tcs2ss+tcd58 识度方式 : 按压式 ; 模块匹配时间 : 标准56.5秒/次 ; 模块存储深度 : 180个 ; 存储量 : 可以存储1000个指纹; 安全特点 : pki、latent print detection、encrypted communication to pc supported、support for trusted paths to other digital entities; 认证 : rohs。
物理规格	尺寸(mm)	208 (l) x 85.5(w) x 53(d) mm
	重量	500g
	工作环境	温度 : 0~50 相对湿度 : 10-90%(非凝结)
	存储环境	温度 : -20~70 相对湿度: 5%~95%(非凝结)
配件	标准配置	用户手册,usb数据线,手写笔
	其他	电源适配器,话务式耳机,充电底座(选配)
安全性能	处理器	

	32bit-risc安全加密处理器
操作系统	wince,vos
内存	片内256kb flash存储器
密钥管理	pts 3.x approved dukpt, master / session, des, 3des ansi / iso9564 format 0,1,3 pin ciphered key algorithm ansix9.9 / x 9.19 mac algorithm