

TPE粘合ABS,PC,PC+ABS系列TPE40~85A易脱膜耐刮擦

产品名称	TPE粘合ABS,PC,PC+ABS系列TPE40~85A易脱膜耐刮擦
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

TPE粘合ABS,PC,PC+ABS系列 优良的粘结性，成型性优良，易脱膜，不吐油，耐刮 40~85A 包覆成型电子产品，工具五金，办公器材，手机保护套

本公司可提供不同配方设计及性能的TPR牌号。外观为透明及本白色颗粒，具有良好的配色性能。材料具有优良的软触感，良好的弹性，良好的耐老化性能,耐温-50~90 。TPR具有塑料的可塑性及橡胶的弹性，可在部分领域替代软PVC，硅胶及橡胶。

基本物性参数：

硬度0~100A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~1500%，比重0.86~1.35！

材料定制

公司可根据用户不同的要求，提供定制类TPR材料应用解决方案。本公司TPR可提供食品级、医疗级、包覆级、仿硅胶级等不同功能级别的牌号。

加工方式：

注塑（含包覆），挤出，吹塑，流涎成型。

烘料

对于普通的TPR料，可以直接下机使用，但对于一些包胶级TPR牌号，以及一些硬度较软（低于15A）的牌号，建议做烘料处理。烘料温度60~80，烘料时间2小时。