

# 高刚性POM日本宝理HP90X高强度共聚物DURACON

产品名称	高刚性POM日本宝理HP90X高强度共聚物DURACON
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	性能:润滑 导电 耐磨损 抗蠕变 注塑级 型号:HP90X 产地:日本 南通
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

日本宝理PBT是什么？PBT的聚合工艺成熟、成本较低，成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行改性，其中，玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上。PBT具有明显的熔点，熔点为225~235，是结晶型材料，结晶度可达40%。PBT为热塑性塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，普遍应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等。日本宝理PBT塑胶原料有优良的机械性能；南京POM日本宝理HP90X

日本宝理PPS：PPS(聚苯硫醚)特性：1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声，透光率仅次于有机玻璃，着色性耐水性，化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。2、强度一般，刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度，在400度的空气或氮气中保持稳定。通过添加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐热性和其它机械性能也有所提高，密度增加到1.6-1.9，成型收缩率较小到0.15-0.25%，适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。山东PBT日本宝理3226日本宝理pps的主要用途是在电子电器领域。

日本宝理PBT的成型加工性能：1)PBT的吸湿性较小，但在高温下的水分比较敏感，成型加工时会使PBT分子降解，色泽变深，表面产生斑痕，故通常应进行干燥处理。2)PBT熔料有极好的流动性，因此易于成型薄壁、形状复杂的制品，但要注意模具溢料，以及喷嘴流涎现象。3)PBT有明显的熔点，当温度升至熔点以上时，流动性会猛然增加，尤要引起注意。4)PBT成型加工范围较窄，冷却时结晶很快，加之流动性好，特别适于快速注射。5)PBT了有较大的收缩率及其收缩范围，且在不同方向的收缩率差别较其他塑料更明显。

## 一、售前服务：

1、咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，种类和物性等，甚至是市场相关信息,邦塑新材料将为您们提供专业的服务。

2、试料服务：在大量采购之前，

## 二、邦塑新材料可以为您提供样品试料。

3、推荐服务：上海邦塑新材料有限公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。

4：供货服务：我们邦塑新材料有限公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

## 二、售后服务：

1：运费优惠：一吨以上(江苏、上海)等地可免运费，其他地区按实际费用收取。

2：跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。

3：诚信服务：邦塑新材料有限公司提供的产品全是原厂原包

4：开具13%发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票