

Vivitek D941VX投影机 行货

产品名称	Vivitek D941VX投影机 行货
公司名称	南充民唯谷科技有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:丽讯 (Vivitek) 型号:D941VX 投影方式:正投
公司地址	中国 四川 南充市 南充市顺庆区果山街顺安楼
联系电话	86 0817 6033639 13698298636

产品详情

品牌	丽讯 (Vivitek)	型号	D941VX
投影方式	正投	规格	DLP
电压	100-240V交流 (V)	重量	3.5 (kg)
功率	350W (增亮) /290W (标准) (w)	分辨率	1024*768
亮度	4500	投影镜头	1.2倍变焦 , 手动
投影画面尺寸	60寸219/80寸293 (cm)	色彩	极致色彩

主要参数	
产品类型	教育投影机
显示技术	dlp
技术类型及规格	0.7英寸 xga × 1,ddp2230解码芯片,极致色彩
投影距离(米)	1-10
支持的色彩数目	1677万
标准显示分辨率(dpi)	1024*768
标称对比度	2500 : 1
标称光亮度	4500流明
标称光亮度均匀值	90%
镜头可否变焦	是(手动变焦)
投影画面尺寸	23-300英寸
屏幕宽高比例	4:3(原始)/16:9(兼容)
梯形矫正	垂直 ± 15
投影灯泡功率(w)	280
投影灯泡寿命(小时)	2000(标准),3000(经济)

时)	
输入信号	rgb analog,edtv (480p), hdtv (576i/p, 720p, 1080i), ntsc/ntsc 4.43, pal b/g/h/i/m/n 60,secam/vga, svga, xga, wxga, sxga, macintosh
视频带宽	162mhz
输入接口	vga(15-pin d-sub,支持分量视频) × 2hdmi(v1.3)复合视频接口rcas-video接口(mini din-4)3.5mm迷你立体声音源(rca)
输出接口	vga(15-pin d-sub)3.5mm迷你立体声
其他接口	db-9rj-45红外接收器:前后部各一个b型usb × 1,鼠标功能,连接服务器
安全认证	ccc
电源性能	
噪音(db)	28(经济),30(标准)
整机功率(w)	<1
电源性能	100-240v交流(自动转换),50-60hz
其他特点	
产品尺寸	335*102*256mm
产品重量	参数纠错 3.54kg