

# HCP-3050X日立投影机

产品名称	HCP-3050X日立投影机
公司名称	南充民唯谷科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:日立投影机 型号:HCP-3050X 投影方式:正投
公司地址	中国 四川 南充市 南充市顺庆区果山街顺安楼
联系电话	86 0817 6033639 13698298636

## 产品详情

品牌	日立投影机	型号	HCP-3050X
投影方式	正投	规格	LCD
电压	AC100-120V / AC220-240V (V) (V)	重量	3.6 (kg) (kg)
功率	330 (w) (w)	有效扫描频段	红外无线遥控器
分辨率	1024*768	亮度	3000
投影镜头	手动变焦(F=1.67-1.91)1:1.2	投影画面尺寸	0.9-9.0 (cm) (cm)
色彩	16.77		

### 日立 hcp-3050x 光学参数

投影机类型	hcp-3560x		
	hcp-3230x		
	hcp-3050x		

### 教育会议型

### 投影机技术

0.63英寸多晶硅有源矩阵式tft液晶板 × 3

### 技术类型及规格

lcd

部件尺寸

0.63

部件数量

3

投影机亮度

3000

标准分辨率

1024 × 768

最大分辨率

1600 × 1200

日立 hcp-3050x 投影参数

投影镜头

手动变焦(f=1.67-1.91)1:1.2

标称光亮度均匀值

90%

## 屏幕比例

4:3/16:9

## 投影尺寸

30-300英寸

## 投影距离

0.9-9.0

## 投影色彩

16.77

## 投影方式

正投/背投, 桌面/吊顶

## 调整功能

自动垂直梯形校正

## 接收信号

ntsc, ntsc4.43, pal, secam, m-pal, n-pal, pal60 hdtv: 750p(720p), 1125i(1080i), sdtv: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 625p(576p)

## 无线投影功能

不支持

日立 hcp-3050x 其它参数

扬声器

16w

计算机兼容性

pc及其相容机种，mac

pc卡插槽

无

投影灯泡

210w uhp

灯泡寿命

2000

菜单语言

支持中文

安全认证

ccc

遥控器

红外无线遥控器

噪音

36

功耗

330

电源

ac100-120v / ac220-240v

随机配件

电源线、使用说明书

其他功能

全新断电保护设计、高技术防尘功能、独创的防盗杆设计、先进的安全功能设置

日立 hcp-3050x 外观参数

重量

3.6

长度

317

宽度

288

高度

98

日立 hcp-3050x 环境参数

工作温度

5-35

工作湿度

-20-60

存储温度

-20-60

存储湿度

10-90%

---

以上参数仅供参考，产品以实物为准。