

6XV1840-2AH10四芯屏蔽线

产品名称	6XV1840-2AH10四芯屏蔽线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:6XV1840-2AH10 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

2*2*0.8通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。

6XV1840-2AH10，四芯屏蔽线，EIB总线，天津电线电缆厂家

规格：2X2X0.8mm

导体：单股裸铜，0.8mm；

芯线绝缘：新料聚氯乙烯；

芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；

铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；

护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；

EIB系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）最多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个区域连接成一个最大的系统。因此EIB系统最大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。事实上，如果某一条线路需要连接更多的元件的话，还可以通过连接线路中继器（Line

Repeater) 的方式再多连接192个总线元件。根据EIB标准, KNX总线电缆 J-Y(ST)YH一条总线的zui大长度为1 000米。

6XV1840-2AH10四芯屏蔽线, 天津电线电缆, 天津市电缆总厂一分厂可根据客户需求订做不同型号的线缆。

我厂的天联牌总线电缆6XV1830

0EH10是我厂的主要产品之一, 天津市电缆总厂一分厂生产总线电缆6XV1830

0EH10, 天津市电缆总厂*分厂年产量达几十万公里, 总线电缆6XV1830

0EH10销量居国内。西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH106XV1830-0EH10参数如下: 导体: 裸铜丝, 1*0.64mm导线面积: >0.34mm²线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30 到70 之间