

渗透型密封硬化剂地坪

产品名称	渗透型密封硬化剂地坪
公司名称	东莞市昊锐装饰工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:昊锐 型号:HYDP009
公司地址	东莞市道滘镇南城广场
联系电话	86-0769-26985968 4008508218

产品详情

渗透型密封硬化剂地坪 欢迎您来电咨询 电话：189 2922 2830 彭女士

一、产品说明

渗透型密封固化剂是一种透明液体，直接涂布在混凝土表面。溶液渗透进入混凝土并与水泥成分发生反应，形成持久的耐磨、防尘表面。

二、产品用途

- 1、用于新旧混凝土地坪的表面硬化剂，防止地面起尘并提高地坪的耐久性；
- 2、适用于混凝土和人造石地面。
- 3、典型应用包括：工业地坪、轻工业工厂、仓库、养殖场、牛奶场、屠宰场，停车场，物流仓库。
- 4、可用于预制构件的表面硬化处理。

三、产品优点

- 1、高耐久性，提高地坪的耐磨性和抗油脂污染性能。

- 2、易施工，不需要特别的施工设备或技术。
- 3、防止处理后的地面起尘。
- 4、性价比高的地坪保护方法。

四、产品特性

- 1、渗透性：密封固化剂是一种渗透性的产品，比只作用于浅薄表层的表面处理产品相比较具有更好的耐久性。
- 2、硬度：通过与水泥基材料发生化学反应而达到较高的表面硬度。
- 3、防尘：化学作用消除游离石灰和它的可溶性颗粒，形成强结合的抗尘表面。
- 4、耐化学腐蚀性：密封固化剂能降低混凝土表面的吸收性并提高表面抵抗溶剂、油脂和常用化学品的抵抗能力。

五、基面前处理

- 1、新地面：新浇筑混凝土原浆或耐磨地面必须过养护期，方可施工该产品；地面必须机械作业，保证地面平整无孔洞等；
- 2、旧地面：1) 需根据地面实际情况进行分析处理。
2) 基面必须结构坚实并且无松散材料。如有裂缝或孔洞，建议用修补材料进行修补，修补材料固化后才能进行下一步的施工。
3) 基面如果有油脂，应使用合适的化学除油剂进行处理，然后用清水冲洗并让其变干。
4) 因为浮浆会阻止密封固化剂渗入地面，所以在施工前必须清除所有浮浆或旧涂层。
5) 新的混凝土地面必须养护14天后才能进行密封固化剂施工。
6) 彩色地面应养护28天后才能进行密封固化剂的施工，并且要进行小面积的测试以评定密封固化剂对颜色的影响。
7) 密封固化剂必须涂在干燥的表面，使渗透增加到最大限度。
- 3、用专业地面洗地机加清水清洗地面赃物（第一天）；
- 4、清洁地面，待干；
- 5、密封固化剂在现场直接使用，任何稀释都会对产品性能产生负面影响。

六、施工方法

- 1) 先用300~500目的磨片彻底打磨地面，并用吸尘器或其他工具彻底清扫地面灰尘，使地面毛细孔能够

充分吸收材料；

2) 待表面晾干后涂刷第一道密封固化剂；

3) 待12~24h后，用洗地机安装800目左右的磨片洗磨地面；

4) 待其干燥后（约12~24h）再涂刷第二道密封固化剂；

5) 待12~24h后清洗地面多余的密封固化剂，施工完成后晾干后24h即可使用。

更多资料可以参考昊锐官网 <http://www.mind0769.com/>