

## TPES热塑性弹性体颗粒TPS硬度0~100A比重0.86~1.35

产品名称	TPES热塑性弹性体颗粒TPS硬度0~100A比重0.86~1.35
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:JAM佳铭 加工级别:注塑级包覆级挤出级 发货时间:48小时内
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

### 产品详情

TPES热塑性弹性体指的是基于SBC苯乙烯类弹性体共混性的热塑性弹性体复合材料。TPES一般是欧洲的叫法，国内大多叫TPE,TPR料。

本公司可提供不同配方设计及性能的TPES牌号。外观为透明及本白色颗粒，具有良好的配色性能。材料具有优良的软触感，良好的弹性，良好的耐老化性能,耐温-50~90。TPES材料具有塑料的可塑性及橡胶的弹性，可在部分领域替代软PVC，硅胶及橡胶。

基本物性参数：

硬度0~100A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~1500%，比重0.86~1.35！

材料定制

公司可根据用户不同的要求，提供定制类TPES材料应用解决方案。本公司TPES可提供食品级、医疗级、包覆级、仿硅胶级等不同功能级别的牌号。

加工方式：

注塑（含包覆），挤出，吹塑，流涎成型。

## 烘料

对于普通的TPES料，可以直接下机使用，但对于一些包胶级TPES牌号，以及一些硬度较软（低于15A）的牌号，建议做烘料处理。烘料温度60~80 ，烘料时间2小时。

## 配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPES颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPES（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPES，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

## 储存

本公司TPES热塑性弹性体颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

## 环保

本公司所有TPES胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。