

演出压线板 电缆压线板 橡胶压线板

产品名称	演出压线板 电缆压线板 橡胶压线板
公司名称	上海台庆交通设施有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:台庆牌 型号:XC-B-02 承重:35T
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号10幢H9室
联系电话	021-51873946 18721330673

产品详情

演出压线板 电缆压线板 橡胶压线板 演出压线板 电缆压线板 橡胶压线板

橡胶舞台演出电缆线槽板产品开发面世以来，市场仿冒品开始出现，使用低劣回收塑胶生产，产品不符电工技术要求，绝缘性、阻燃防火及抗压冲击性能指标严重欠缺，存在危害人身及财产安全隐患，严重侵害消费者权益。

台庆牌橡胶舞台演出电缆线槽板采用高强度丁苯橡胶，成品生产严格遵照塑炼、混炼、压延、压出、成型、硫化6个工序流程，从生产严格把关，确保质量品质如一，完全杜绝以次充好现象，敬请广大用户放心使用。

台庆牌产品特点：

- 1、醒目的安全警示标志，符合路面交通设施标示法规
- 2、淘汰内槽金属龙骨支撑，全高强橡胶铸造，完全消除电磁通涡流热效应
- 3、完全符合ccee国家产品认证符合，美国ada残疾法案指南
- 4、双功能，即可作为减速带使用，又可作为橡胶舞台演出电缆线槽板来铺线。

联系人：张扬

业务电话：18721330673，021-51873946-8019

即时通讯：[qq] 1149412416

地 址：上海市闵行区浦江镇滨江道105号 靠近鲁陈路)

网 站：http://www.tqjtss.com

线槽减速带安装步骤：

- 1、将专用线槽沿专用线路铺设。
- 2、打开上盖板将专用线缆放入槽中。
- 3、合上盖子汽车可以随意通行。

常用产品规格：

- 1、1孔槽板xc-a-01 100cm × 13cm × 2cm (lxwxh)单槽孔径：40 × 13mm
- 2、1孔槽板xc-a-02 100cm × 27.5cm × 3.5cm (lxwxh)单槽孔径：105 × 30mm
- 3、2孔槽板xc-c-01 100cm × 25cm × 4.5cm(lxwxh)单槽孔径：32 × 35mm
- 4、3孔槽板xc-b-02 100cm × 31cm × 5.5cm (lxwxh)单槽孔径：35 × 35mm
- 5、3孔槽板xc-a-04 90cm × 50cm × 7.5cm (lxwxh)单槽孔径：55 × 65mm
- 6、4孔槽板xc-b-03 80cm × 48.5cm × 6.5cm (lxwxh)单槽孔径：40 × 40mm
- 7、5孔槽板xc-c-03 90cm × 50cm × 5cm (lxwxh)单槽孔径：32 × 35mm
- 8、2孔槽板xc-a-07 90cm × 62cm × 10cm (lxwxh)单槽孔径：80 × 90mm

由上海台庆交通设施有限公司开发出品橡胶舞台演出电缆线槽板，获国家专利，通过国家技术监督局检验，并颁布检验报告证书，是客户对橡胶舞台演出电缆过线板使用安全和高品质的最佳首选!另底部强附着力设计，任意摆放安装，无需螺栓破坏地面及使用工具，也可防止跑动移位，切实保护电缆的使用安全。