

粗效过滤棉，烤漆房过滤棉，天井棉

产品名称	粗效过滤棉，烤漆房过滤棉，天井棉
公司名称	广州市朗葳空气净化过滤袋设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:朗葳 型号:过滤棉
公司地址	广州市南沙新区榄核镇上坭村禺山工业区8号
联系电话	020-34984122 13826106678/18102295809

产品详情

中效顶棚过滤棉

产品特性:

采用抗断有机合成纤维构成的高性能热熔法加工而成;递增结构,利用逐渐加密多层技术,即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大,较高过滤效率,可根据尘埃大小被阻挡在不同密度的层次,更有效的容纳较多尘埃;

滤网的出风面特别致密,还增加了一层方格织网加强定型,这种结构使滤料保持较高的过滤效果和容尘量,还可以延长使用寿命,在使用lwf-630g/lwf-600g时,除了可保证良好的空气质量外,由于本身阻力较低,因此还节约系统运行成本;

符合防火分类标准欧洲din53438-f1 和美国ul900-class 2;

搭配纸框及金属框多用于制成板式过滤器;

用途:

适用于涂装工厂,喷漆房等空气过滤. 汽车厂,汽车维修厂,摩托车厂,自行车厂,家电涂装作业系统.

specification:(技术参数)

type (型号)	lwf-630g	lwf-600g	lws-600g	lwn-600g
material (材料)	polyester 99	polyester 98	polyester 98	polyester 97
avg.arrestance (%)				
(平均计重效率)	0.25	0.25	0.25	0.25
air velocity (m/s)				
(额定风速)	900	900	900	900
rated air flow (m3/h)				
(额定风量)	30	35	45	35
initial resistance (pa)				
(初阻力)	450	430	430	450
final resistance (pa)				
(终阻力)	650	580	620	580
dust holding (g/m2)				
(容尘量)	f5	f5	f5	f5
class (ul900)				
(效率)	100	100	100	100
anti-humidity (%)				
(耐湿度)	120	120	120	120
anti-temp. (.c)				
(耐温度)				
thickness (mm) (厚度)	25	22	22	25

roll size
(m) (常规尺寸)

1.6*20

1.6*20

1.6*20

1.6*20

2.4*20

2.4*20

2.4*20

2.4*20

2.0*20

2.0*20

2.0*20

2.0*20