

## 折叠板式过滤器，初、中、高效过滤器

产品名称	折叠板式过滤器，初、中、高效过滤器
公司名称	广州市朗葳空气净化过滤袋设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:朗葳 型号:过滤器
公司地址	广州市南沙新区榄核镇上坭村禺山工业区8号
联系电话	020-34984122 13826106678/18102295809

## 产品详情

高效过滤器 有隔板高效过滤器 无隔板高效过滤器 大风量高效过滤器

高效过滤器：

分三类：1.有隔板高效过滤器。2.无隔板高效过滤器。3.密褶式亚高效过滤器。密褶式过滤器 过滤材料为玻璃纤维过滤纸，超细聚丙烯过滤纸，外框为塑料，分隔物为热熔胶，密封胶为聚氨酯，效率为（f6-h10五种）中新一亚高效。特点：过滤面积大，阻力小，寿命长。可焚烧环保。常见尺寸：

效率	规格尺寸（mm）	过滤面积m <sup>2</sup>	初阻力/风量（pa/m <sup>3</sup> /h）		
f6	592*592*292	19.2	35/2500	65/3600	110/5000
f7	592*592*292	18.7	50/2500	85/3600	145/5000
f7	592*287*292	8.3	50/1250	85/1800	145/2500
f8	592*592*292	18.7	70/2500	100/3600	175/5000
f9	592*592*292	18.7	80/2500	130/3600	200/5000

f9	592*287*292	8.3	80/1250	130/1800	200/2500
f10	592*529*292	18.7	100/2500	100/3600	220/5000

注：以上为常见尺寸，可根据用户定制各种尺寸密褶转过滤器

有隔板高效过滤器：过滤材料为玻璃纤维过滤纸，外框为镀锌板，隔板为硬纸板。

特点：耐高温、抗冲击、广泛用于各行业的洁净工程以及有特殊要求和工艺性的通风系统。常规尺寸：

规格尺寸 (mm)	额定风量 (m <sup>3</sup> /h)	建议风量	初阻力pa	最大阻力pa	过滤效率%
484*484*220	1000	600-1000	235	1500	99.99
630*630*220	1500	1000-1500	220	1200	99.99
610*610*150	850	500-1000	230	1300	99.99
915*610*150	1270	750-1400	230	1300	99.99
610*610*292	1700	1000-1900	240	2200	99.99
915*610*292	2550	1500-2800	230	2200	99.99

注：以上为常规尺寸，可根据用户定做各种尺寸有隔板高效过滤器。2.无隔板高效过滤器：过滤材料为玻璃纤维过滤纸，外框为铝合金（镀锌板），分隔物为热熔胶，密封胶为聚氨酯。效率为99.95%，99.995%，99.999% 常规尺寸：

规格尺寸 (mm)	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	风速0.45m/s时阻力pa	建议风量m <sup>3</sup> /h
610*610*70	11.2	135	600-1100
305*610*70	5.6	135	300-500

610*610*90	14.1	100	600-1100
305*610*90	7.0	100	300-500

注：以上为常规尺寸，可根据用户定做各种尺寸无隔板过滤器。