

# 可剥离型半导体屏蔽料造粒机、 电缆料抽粒机

产品名称	可剥离型半导体屏蔽料造粒机、 电缆料抽粒机
公司名称	恭乐橡塑(苏州)机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山千灯镇秦峰南路1号
联系电话	0512-36808628-8011 18915741197

## 产品详情

内外屏蔽电缆料造粒机可分为：交联型半导体屏蔽料造粒机、可剥离型半导体屏蔽料造粒机、热塑型半导体屏蔽料造粒机(18915741197 李小姐 0512-36808628-8011)

### 一、产品技术要求

2.1外观：呈直径为 3×3mm或者 4×4mm光滑黑色圆柱形颗粒，大小和色泽均匀，不应有目力可见的焦烧粒子和其他杂质。2.2屏蔽料的性能指标的典型值见表中规定。

#### 序号 测试项目

(gb标准测试方法) 单位 10kv交联聚乙烯电缆用半导体屏蔽料

gl-10 gl-10 gl-10

1 密度 (23 ) g/cm<sup>3</sup> 1.06 ~ 1.16

2 抗张强度 mpa 17.5 15.0 12.6

3 断裂伸长率 % 340 370 380

4 135 , 168h空气箱热老化 × h

抗张强度变化率 % +7 +3 -

断裂伸长率变化率 % -5 +6 -

5 热延伸：200 , 0.2mpa , 15min

负荷下伸长率 % 32.5 40 -

永久变形 % 0 -2.5-

6 20 体积电阻率 · cm 34.3 110 105

7 剥离强度 ( 20 ) n/cm - 15.5-

8 脆化温度 -45 -45 -45

注：表内数据为典型值，不可视为规格限制的标准或单独引用的设计根据。

## 二、产品说明

10kv交联聚乙烯电缆用导电屏蔽料分为可交联型和热塑型材料。导电屏蔽料采用进口的原材料与进口的乙炔碳黑混合塑化而成，挤出表面光滑，与电力电缆用绝缘料相容性好，能与绝缘层紧密接触，提高了屏蔽与绝缘层之间的界面微观特性，有利于电缆性能保持长期稳定可靠。

四、加工指南 该类材料可用常规的挤塑机挤出。（详见“产品工艺指导书”）

五、产品包装：采用防潮包装，内衬用聚乙烯薄膜袋，并装入专用的不易破损的硬质箱中，每箱净重为(500±0.5)kg。

公司名称：苏州恭乐橡塑机械有限公司 联系人：李小姐 联系电话：18915741197 0512-36808628-8011

传真：0512-36808628-8005 qq: 2832139817 邮箱：2832139817@qq.com szgl1989@163.com

地址：江苏省昆山市千灯镇秦峰南路1号 邮编：215321 公司网址：<http://www.kshjt.com/>

<http://lsy61543.sm160.com/>