

南新志成 金属环保脱脂剂NXZC-Q0826 无磷去油液

速度快提升表面光洁

产品名称	南新志成 金属环保脱脂剂NXZC-Q0826 无磷去油液 速度快提升表面光洁
公司名称	惠州市南新志成科技有限公司
价格	33.00/件
规格参数	品牌：:南新志成 型号::NXZC-Q0826 执行标准::ASTM A380
公司地址	广东省惠州市惠城区水口街道姚屋新村4街创亿园
联系电话	15363872212

产品详情

金属油污清洗剂：主要由表面活性剂、助洗剂、缓蚀剂等组份生产，具有防锈和清洗性能。主要用于清洗钢铁基材表面的润滑油、润滑脂、防锈油、切削油、动植物油等工业油污和其它污物，有及优异的乳化、分散、渗透、去污能力。专门为机械加工过程中金属零部件的生产工艺清洗而开发，对油脂、油污及混合污垢具有优良的清洗作用。

1.适用于钢铁、铸铁、各型号不锈钢、铝合金、铜合金等多种金属零件油污、油脂有极好的清除效果；适用于碳钢、合金钢、铸钢、不锈钢、铝及铝合金、铜材等各种材质的金属零部件的除油脱脂清洗

2.能迅速清除油仓、输油管道、电机修理、印刷机、机械零件、机床零件、等机械设备上的油污。

3.用于电镀行业的各类金属加工件的脱脂清洗（替代煤油）。

4.用于清洗机械设备、机床表面的顽固重油污。用于替代各类碳氢清洗剂用于汽车行业脱脂清洗用于超声波清洗/用于清洗各类常见油脂（润滑油、拉伸油、黄油、冲压油、液压油、乳化油、植物油、矿物油、防锈油、冲压油脂）

5.本品可用于机械设备表面重油污的清洗、厨房重油污污垢的清洗，机加工车间地面重油污的清洗，输油管路和清洗，金属产品的除油、脱脂的清洗，塑料、纤维表面的工业白油、针车油的清洗，工厂排风扇油垢清洗。

金属油污清洗剂产品使用方法：

- (1) 清洗方法：可采用浸泡、刷洗、擦洗、喷淋洗、超声波和机械清洗
- (2)、使用温度条件：常温。建议加温清洗，加温50-80 ° 效果更佳。
- (3)、使用浓度：根据油污轻重程度配比浓度，建议配成5%-20%的水溶液使用（1公斤清洗剂加5-20公斤水）
- (4)、清洗时间:3~10分钟
- (5)、估算好洗涤剂用量和用水量；
- (6)、将要清洗的物件放入清洗剂中浸泡3-10分钟；
- (7)、将金属件取出，过清水，风干或者自然晾干即可。
- (8) 擦洗：地面、各种机械、机床、零散的工件均可擦洗。
- (9) 喷涂：油仓、油罐。
- (10) 循环清洗：输油管道，密封容器可用防腐蚀泵循环清洗。