

# 阪上密封圈 - O型圈

产品名称	阪上密封圈 - O型圈
公司名称	广州市阪上橡胶制品有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:阪上 型号:O
公司地址	1839271819@qq.com
联系电话	020-32223777 18022862348

## 产品详情

o型橡胶密封圈规格尺寸标准型号

一、主要应用有：汽摩及配件、化工、电工电气、电子元器件、医药卫生、工业设备及组件、仪器仪表、照明、机械、五金工具、卫浴等。

### 二、主要产品

我们的产品主要有：o型圈、组合垫圈、气动密封（ush、apa、pdu）、液压密封及橡胶杂件。

### 三、橡胶材质简介

丁腈橡胶 nbr 由丙烯腈与丁二烯共聚合而成，一般使用温度范围为-40~120。丁腈胶为目前油封及o型圈最常用之橡胶之一。其优点为：

具有良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性。

具有良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

#### 四、规格描述

1/一般规格表示为：内径 $d_1$  × 线径 $d_2$ ，比如：o形圈25\*2.2，其中25代表o形圈内径为25毫米，2.2代表o形圈的截面直径是2.2毫米；

2/规格齐全---我们有3000副模具，包括各国标准与非标，真正意义上做到了规格齐全。

#### 五、o型圈介绍

o型圈是一种截面为圆形的橡胶圈，因其截面为o型，故称其为o型圈。液压与气压传动系统中使用最广泛的一种。通常在台企、日企叫做o-ring.o型密封圈是具有圆形截面的环行橡胶密封圈.静态条件下，o型密封圈能防止液体和气体介质的

泄露.动态条件下，o型密封圈也能用作轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件.根据不同的条件，可分别选择不同的材料与之相适应。