

东丽PBT(东丽产品展示)全国配送

产品名称	东丽PBT(东丽产品展示)全国配送
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	东丽:品牌代理商
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

东丽PBT(东丽产品展示)全国配送

权经销商,假一赔十: [原产原包 假一赔十]可以-对一开具增值税

TORAYCON PBT树脂是-种基于聚酯纤维的热塑性树脂。由于具有持久耐热性、耐化学性、以及电气特性

TORAYCON被广泛的应用于

汽车部件、电子电气元件和办公设备中的精密元件。最近, TORAYCON还被用于制作餐具和薄膜

TORAYCON PBT树脂

PBT树脂TORAYCON(聚丁烯对苯=甲酸酯)是- -种聚酯类热塑性工程塑料,具有优异的电气特性和耐化学性。

东丽PBT 1164G-30 T2部分相关供应:

非增强标准1401X06

高韧性1401X04

良流动1401X31

高冲击5201X10

柔软,高冲击5201X11

高冲击,低翘曲VX10

增强标准,GF15% 1201G-15

标准,GF30% 1101G-30

高冲击,耐热循环性,GF30% 1101G-X54

良外观,GF15% 1101G-X53

高冲击,GF15% 5101G-15

高冲击,耐加水分解,GF30% 5101G-30U

低翘曲,(GF+GB)35% 1101G-X08

低翘曲,(GF+GS)40% 1151W X01

低翘曲,GB40% 5151G

良外观,GF30% 1101G-X50

高冲击,耐热循环性,GF30% 5107G

低翘曲,耐热循环性,(GF+GS)35% 1158W

低翘曲,低比重,GF30% 7151G-X01

良外观(仿陶器),MD40% 1101H

非增强阻燃非增强,V-0 1494X02

增强阻燃标准,GF15%,V-0 1164G-15 T2

标准,GF30%,V-0 1164G-30 T2

高韧性,GF15%,V-0 1184G-A15

高韧性,GF30%,V-0 1184G-A30 N1

低渗气,GF30,V-O 1164G-30 FE

低翘曲,(GF+GS)33%,V-0 1154W