

# TYL系列多功能润滑油滤油机

产品名称	TYL系列多功能润滑油滤油机
公司名称	重庆鼎能滤油机制造有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:鼎能滤油机 型号:TYL 产地:重庆
公司地址	重庆市高新技术产业开发区218号
联系电话	86-02368088878 13983685158

## 产品详情

tyl系列多功能润滑油滤油机用途：

适用于各个种类、多种牌号的各类机械油、齿轮油、冷冻机油、液压油、压缩机油、淬火油、内燃机油等工业用油在使用、运输等过程中产生劣化现象后进行净化处理。能快速脱除润滑油中的水份、气体、杂质、挥发物和酸性物质等，保证润滑油的清洁度、水份、粘度、闪点等技术指标，恢复油的使用性能，从而保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。广泛适合于机械、化工、油田、矿山、冶金、电力、交通、制造等行业中使用各种润滑油的净化处理。

tyl系列多功能润滑油滤油机特点：

- 1.采用精密滤芯，滤除杂质能力强，大面积、深层次的精密滤材可除去油中细微颗粒。
- 2.破乳化能力强，先进而独特的脱气、脱水系统，采用三维立体蒸发技术，多层次油水分离技术，迅速分离油中的大量水份，也能脱出油中的微量水份和气体。
- 3.先进的冷凝系统，自动分离冷凝水装置、自动恒温控制、液位自动控制、自动消泡控制、自动超压力停机保护、反冲洗功能等精良的配置，保证设备高性能运行，操作简单、安全、可靠。
- 4.加热系统采用最优化的s型管路设计，加热器表面负荷低、确保加热均匀、无“死油区”、油温稳定。采用多组加热，能根据即时油温自动控制加热功率投入量，设备更节能。

tyl多功能润滑油滤油机参考参数:

指标名称	型号/单位	tyl-10	tyl-20	tyl-30	tyl-50	tyl-100	tyl-150	tyl-200
流量	l/min	10	20	30	50	100	150	200

工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.095						
工作压力	mpa	0.4						
恒温控制范围		0 ~ 100						
水份	ppm	100						
清洁度	nas	6级						
电源		50hz 380v ( 根据用户要求定 )						
工作噪声	db(a)	75	75	75	78	78	78	80
破乳化值	min	新油 15min, 运行油 30min						
电加热功率	kw	36	40	45	72	80	90	120
总电功率	kw	38	42	47	75	87	101	135
进(出)口管径	mm	25	25	25	32	42	50	50
设备重量	kg	410	550	600	750	850	1000	1200
外形尺寸	mm	1500*1000*1200	150*105*160	1500*1050*1650	1600*1150*1700	1750*1250*1800	1900*1600*1950	1900*1700*2000

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。