

南新志成 铜材钝化剂NXZC-D0918 防锈抗腐蚀 铜材保色液

防锈抗腐蚀 环保配方

产品名称	南新志成 铜材钝化剂NXZC-D0918 防锈抗腐蚀 铜材保色液 防锈抗腐蚀 环保配方
公司名称	惠州市南新志成科技有限公司
价格	33.00/件
规格参数	品牌：:南新志成 型号::NXZC-D0918 执行标准::ASTM A380
公司地址	广东省惠州市惠城区水口街道姚屋新村4街创亿园
联系电话	15363872212

产品详情

产品概述：

环保铜钝化液铜钝化液专门针对铜及铜合金产品研发的环保、无铬型钝化液；弱碱性配方，适合各种类型的铜材钝化、防锈处理；抗盐雾测试时间长，铜钝化液不影响导电性能；是铜产品工序间或缓蚀、防锈的好选择。

应用领域：

- 1.适用铜及铜合金(黄铜、紫铜、红铜、磷铜、白铜等)化学抛光处理。
- 2.应用行业：电力、高铁、汽车部件、空调、生活家电、散热系统、精密电子、精密仪器、航空航天、通讯腔体、机箱机柜、晶振晶体等。
- 3.应用产品：铜片、铜管、电源铜排、铜铝复合排、散热铜管、散热模组、晶振晶体、精密端子等产品。

特性与优点：

- .快速：工艺处理时间短，仅需 30-60 秒；

. 无毒环保：不含重金属、符合 RoHS 标准、易生物降解；

. 干净：属物理吸附膜、表面无油膜，干净清爽。

铜材钝化液使用方法：

- 1、原液使用，不需要稀释。
- 2、温度：常温使用，冬天的时候温度太低，可以加热到40度左右使用，加快钝化时间。
- 3、处理时间：10分钟左右(根据工件表面情况而定，时间越长效果越好)
- 4、搅拌：钝化过程中适度移动工件，使用充分接触药水。
- 5、工作设备：PP、PE、PVC等材料的储存设备。千万不能使用水泥槽，因为水泥中的物质会中和药水。

注意事项

- 封闭前的清洗或酸洗等工艺必须清洗干净，必要时进行中和处理后再进行封闭处理，以免污染本产品；
- 产品可采用甩干、晾干或热风烘干等方式，但注意温度切记不可太高；
- 开槽时请使用纯净水（及以上标准），禁止使用地下水或自来水。

健康与安全

根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，不适者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.

废水处理

.
由于本产品属中性有机环保产品,因此清洗工件表面后所排出的废水溶液可以直接排放。当然对于环保排放有具体要求的场合请遵循当地环保政策。