

可编程匀胶机HC160PE

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 可编程匀胶机HC160PE |
| 公司名称 | 安赛斯（北京）科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区建材城中路3号楼6层中段606室 |
| 联系电话 | 01082980790 13521278201 |

产品详情

产品介绍：

名称：可编程匀胶机HC160PE

型号：HC160PE

应用：采用gaojiPLC全自动程序控制，转速精度高，稳定性好。可用于微电子、半导体、新能源、生物材料、纳米材料等领域高精度薄膜涂层的制备。

产品概述：

HC160PE可编程精密匀胶机被设计为涂胶处理基片尺寸为5mm~160mm或对应的，使用工业级直流马达和PLC控制，4.3英寸全彩触屏人机界面操作，简单易用。匀胶机在材料、化学或生物等实验室被广泛用于薄膜制备，纳米薄膜研究等相关领域。灵巧型匀胶机设计标准为结构紧凑、简单易用，程控操作，且能够升级自动点胶功能，尺寸上可从通用的手套箱过渡舱内进出，具有优异的性价比。亦可提供分体式

设计，进行嵌入式安装，与手套箱进行配合。

性能参数：

适用晶元尺寸范围：5~160mm；

旋涂速度：100~12000rpm；转速分辨率：1rpm；

旋涂加速度：100-30000rpm/s；

最大旋涂时间：3000s；旋涂时间精度：0.1s；

内腔直径220mm，内腔壁采用独特的凹面防溅设计；

具备单步快速旋涂和多步编程旋涂，可编程100组程序，每组程序10步；

电源输入：AC200-230V；

产品特点：

设计紧凑，可放置在手套箱内；

5英寸彩色触屏控制，人机界面；

一体加工成型的HDPE内腔，耐腐蚀，易清洁；内腔壁采用独特的凹面设计，有效防溅；

gaojiPLC全自动程序控制，可编程；

带真空度安全互锁检测功能；带盖子安全互锁检测功能；

具有电机进胶保护功能；管路易疏通设计；具有真空不足提示及保护功能，具有断电后参数自动保存功能。

带一路自动点胶接口，可升级自动点胶系统；

可设置用户密码保护功能；

配置可调基座，方便调节水平；

产品外型尺寸：

358mm(D)*252mm(W)*255mm(H)

HDPE高分子材料耐腐蚀内腔

HDPE高分子内腔及载物盘

咨询或索取详细产品资料，请联系ANALYSIS（安赛斯）工作人员。

全国统一客服：4008816976