

低压复合开关共补型-投切电容器-用于低压无功补偿装置-3C认证

产品名称	低压复合开关共补型-投切电容器-用于低压无功补偿装置-3C认证
公司名称	安科瑞电子商务（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:AFK-3D/45A 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18721095536 18721095536

产品详情

低压复合开关是低压无功补偿装置中，用于投切电容器的产品。其基本工作原理是将可控硅和磁保持继电器并联，由内部单片机控制，在投入和切除的瞬间由可控硅承担过零投切，之后由磁保持继电器接通运行。复合开关既有过零投切无涌流的优点，又有交流接触器运行功耗低的特点。

2、型号说明

3、选型表

注：复合开关外形为A、B两种，B型复合开关与A型复合开关尺寸不同，B型尺寸额定电流70A，其他电性能均一致，选型需标明尺寸，不标注则默认A型尺寸。

4、技术指标

环境条件

海拔高度： 2000m

环境温度： -25 ~ 70

相对湿度： 40 ， 90%

大气压力： 79.5 ~ 106.0Kpa

周围环境无导电尘埃及腐蚀性气体，无易燃易爆的介质

额定电压

三相型：AC380V \pm 20% , 50Hz \pm 10%

分相型：AC220V \pm 20% , 50Hz \pm 10%

工作电源：三相型：AC380V \pm 20% 50Hz \pm 10%

分相型：AC220V \pm 20% 50Hz \pm 10%

电源电压谐波畸变率： 5%

控制电压：可接受控制输出的直流5V-12V/10mA控制信号