

国内设计制造高压气瓶的厂家，国内设计制作高压气瓶的厂家，国内设计生产高压气瓶的厂家

产品名称	国内设计制造高压气瓶的厂家，国内设计制作高压气瓶的厂家，国内设计生产高压气瓶的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内设计制造高压气瓶的厂家，国内设计制作高压气瓶的厂家，国内设计生产高压气瓶的厂家布局与设计应充分考虑上述技术要求，大限度地为建筑提供良好的日照条件，满足相应标准对日照的控制要求；若没有相应标准要求，符合城乡规划的要求即为达标。建筑布局不仅要求本项目所有建筑都满足有关日照标准，还应兼顾周边，减少对相邻的住宅、幼儿园生活用房等有日照标准要求的建筑产生不利的日照遮挡。条文中的“不降低周边建筑的日照标准”是指：(1)对于新建项目的建设，应满足周边建筑有关日照标准的要求。(2)对于改造项目分两种情况：周边建筑改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；国内设计制造高压气瓶的厂家，国内设计制作高压气瓶的厂家，国内设计生产高压气瓶的厂家周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件和日照模拟分析报告；运行评价查阅相关竣工图和日照模拟分析报告，并现场核实。玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分； 2 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得2分。4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定，评价分值为4分。4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、国内设计制造高压气瓶的厂家，国内设计制作高压气瓶的厂家，国内设计生产高压气瓶的厂家活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计： 1)建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得2分； 2)除迎风排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得1分； 2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，国内设计制造高压气瓶的厂家，国内设计制作高压气瓶的厂家，国内设计生产高压气瓶的厂家按下列规则分别评分并累计： 1)场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得2分； 2)50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得1分。4.2.7

采取措施降低热岛强度，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计： 1 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积达到10%，得1分；达到20%，得2分； 2 超过70%的道路路面、国内设计制造高压气瓶的厂家，国内设计制作高压气瓶的厂家，国内设计生产高压气瓶的厂

家建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4，得2分。