VU-2Y冲击试样缺口液压拉床现货特价

产品名称	VU-2Y冲击试样缺口液压拉床现货特价
公司名称	山东中力试验机有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:中力试验机
公司地址	山东省济南市市中区陡沟街道办事处殷家林村北18号（注册地址）
联系电话	15905313644

产品详情

一、冲击试样缺口液压拉床性能说明：

在材料缺口冲击试验中，其V 型缺口（或U型缺口）的加工是试验能否进行的关键问题，本拉床为您提供一种理想的、可juedui保证百分之百的加工出合格的2mm V 型和2mmU 型缺口的专用设备。

本拉床为油泵液压缸方式驱动，可按用户要求而配置V 型或U 型拉刀，试样缺口一次加工成型，一次可成功拉制两个标准试样缺口，拉刀采用特殊材料、特殊工艺精密加工制造，硬度高、耐磨性好，使用寿命长，操作简便。加工出的V 型缺口和U 型缺口可满足相关国家标准，由于一次拉削加工成型的原理，其加工同一性极好，可保证所加工的试样缺口百分之百合格。

二、冲击试样缺口液压拉床主要技术指标：

加工试样缺口类型：V型,U型（2mm）

加工试样尺寸：10×10×55

拉削速度：2.0m/min

拉刀行程：340 mm

拉刀材质：W18Cr4V

三、VU-2Y冲击试样缺口液压拉床主要配置：

主机　　1台

2mmV型拉刀 1把

2mmU型拉刀 1把

液压系统　1套（油缸驱动，单缸双刀，阀门调节过油量提速）

四、工作原理及结构特点:

该机由液压部分,主传动部分，电控部分,辅助部分等组成。

冲击试样缺口液压拉床的液压部分由油箱、电机、泵、油缸等组成，主电机带泵顺时针旋转吸油，供油缸以2.0m/min的速度带刀体（V型、U型专用拉刀）上下运动拉削V型及U型缺口。刀座上设有润滑油杯，工作时向油杯内加满润滑油（30#机油或其他润滑油）。切削前后用刷子蘸少量油刷去铁屑润滑刀刃，切削前一定用刷子将铁屑清除干净。油缸下有接油盒，接流下的少量润滑油。可以根据本机工作时间的长短定期清理。