

Y945H电动双阀座蒸汽减压阀

产品名称	Y945H电动双阀座蒸汽减压阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	压力:16公斤 型号:Y945H 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

电动双阀座蒸汽减压阀概述：

Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成，采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣，通过阀瓣升降调节压力可配用ZKZ-BC型或其它型直行程电动执行器实现遥控和自动控制。

本系列产品的减压比用到0.6较为合适。

本产品主要用于蒸汽管路，调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。

电动双阀座蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标：

公称通径

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

配执行机构型号

ZKZ-310BC

ZKZ-410BC/ZKZ-510BC

ZKZ-510BC

ZKZ-610BC/B+Z250/F1800

行程

25

30

50/30

50

60

100

推力(N)

4000

6400/1600

16000

2500

全行程时间(S)

20

32

37

62

疏入信号

4-20mADC

供电电源

220V50Hz

380V50Hz

基本误差(%)

± 2.5

基本误差(%)

± 1.5

基本误差(%)

3

公称压力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

壳体试验压力(Mpa)

2.4

3.75

6.0

9.6

15.0

24

密封试验压力(Mpa)

1.76

2.75

4.4

7.04

11.0

17.6

高进口压力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

出口压力范围(Mpa)

佳减压比0.6

渗漏量

0.5%QMax

温量-压力等级

ANSIB16.34

*：壳体试验不包括膜片、顶盖

电动双阀座蒸汽减压阀主要零件材料

零件名称

零件材料

阀体阀盖底盖

WCB

阀座

304

阀瓣

2Cr13

阀杆

2Cr13

垫片

柔性石墨/1Cr18Ni9

导向套

2Cr13

填料

柔性石墨

螺栓

35CrMoA

螺母

45

电动双阀座蒸汽减压阀流量系数(Cv)

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

Cv

15

20

35

60

70

110

150

230

420

540

710

1020

电动双阀座蒸汽减压阀外形尺寸(PN1.6-4.0)

公称通径DN

外形尺寸

L

L1

H

H1

50

300

150

880

190

65

340

170

890

205

80

380

190

910

215

100

400

215

950

240

125

430

225

990

275

150

450

230

1090

320

200

500

260

1160

340

250

550

285

1230

370

300

750

395

1370

460

350

850

445

1450

530

400

950

550

1570

660

500

1130

680

1780

800

电动双阀座蒸汽减压阀外形尺寸(PN6.4-16.0)

公称通径DN

外形尺寸

L

L1

H

H1

50

300

150

880

200

65

340

170

890

215

80

380

190

910

225

100

400

215

950

250

125

430

225

990

285

150

450

230

1090

330

200

500

260

1160

355

250

550

285

1230

390

300

750

395

1370

480

350

850

445

1450

550

400

950

550

1570

700

500

1130

680

1780

820