

## 25P先导薄膜式蒸汽减压阀

产品名称	25P先导薄膜式蒸汽减压阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	压力:16公斤 型号:25P 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

25P先导薄膜式蒸汽减压阀概述：

本系列减压阀是本公司参考国外先进产品而研制开发成功的新型先导式超大膜片减压阀,本产品在普通减压阀的基础上做了很大的改进.膜片采用了新型材料,并大大加式了式作面积,因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片,来调节主阀的开度,确保下游压力的稳定。

本产品的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

先导薄膜式蒸汽减压阀主要技术参数：

公称压 2.5  
力 ( MP  
a )  
壳体试 3.75  
验压力  
( MPa  
)  
密封试 2.5  
验压力  
( MPa  
)  
高进口 2.5  
压力 (

MPa )  
出口压 0.02-1.6  
力范围  
( MPa  
)  
压力特 GB12246-1  
性偏差 989  
( MPa  
)  
liuliang GB12246-1  
特性偏 989  
差 ( MP  
a )  
渗漏量 GB12245-1  
989

先导薄膜式蒸汽减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体、 阀盖	WCB
阀座	2Cr13
阀瓣	2Cr13
阀杆	2Cr13
膜片	1Cr18Ni9 Ti
调节弹 簧	60Si2Mn

- 1.大减压比高达20:1.过去的两段减压现在用一段即可实现。
- 2.由于膜片大,又采用外部检测构造,可以控制稳定的二次侧压力。
- 3.由于Cv值大,liuliang及控制能力的飞跃tigao,比通常的公称通径小1~2个号码的产品也可使用。
- 4.由于阀门为单球形,其密封性tigao,渗漏量极小。
- 5.可管理0.02Mpa以下的低压。

阀体:铸钢/不锈钢.阀内件：不锈钢.膜片：不锈钢。

\*二次侧压力的检测方法：

一般为外部测方法,也生产其他规格的内部检测方法的产品,但其Cv值要小。

\*大减压比:20:1.

\*二次侧调整压力:一次侧压力(表压)的85%以下。

\*小压差:0.05 Mpa(0.5kgf/cm<sup>2</sup>)。

\*阀座渗漏量:额定liuliang的%以下。