

高温玻璃布双面胶带 单面玻璃丝胶带

产品名称	高温玻璃布双面胶带 单面玻璃丝胶带
公司名称	昆山茂祯胶带技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:mz-100
公司地址	江苏省苏州昆山市开发区黄河南路133号
联系电话	0512-55216395 15962632355

产品详情

高温玻璃布双面胶带 单面玻璃丝胶带

基材：进口玻璃布

颜色：白 适用范围：电子线路板、电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用

产品说明

- 1.该双面胶带以进口玻璃布为基材，与高性能有机硅压敏胶结合在一起，采用透明双面氟塑离型材料复合而成。
- 2.具有优异的耐高温性，再剥离性和优越的粘接性、抗拉强度高、耐化学性佳、无残胶
- 3.符合rohs环保无卤等优点。

应用

- 1.用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中、制具铭板或面板与部件的粘贴。
- 2.加热工序中的临时固定、遮蔽，薄膜零件等的保护、输送等用途。
- 3.适用于电子线路板、电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用，

【参数】

项目 参数 基材(backing) 玻璃布

颜色 (color) 白色

胶系 (coefficient of the tape) 硅胶

规格 (standard specifications) 任选

厚度 (thickness mm) 0.2

粘着力 (adhesionn/25mm) 6

拉伸强度 (tensile strengthn/25mm) 550~600

伸长率 (elongation%) 5

耐温性 (temperature resistance) 200 (长期) / 260 (短期)

耐电压 (withstand voltagekv) 3

双面玻璃布胶带 409高温布胶带

本产品为进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,产品具有耐温性好、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代进口玻璃布胶带,国内现在已经大量使用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。同时也可双面涂布有机硅压敏胶,采用双面氟素离型材料复合而成。具有优异的耐高温性,再剥离性和优越的粘接性,性价比高!

型号 胶系 厚度mm 颜色 耐电压kv 耐温性 粘着力n/25mm 长度m

mz-401 单面硅胶 0.18 白色 3 260 8 30

mz-409 双面硅胶 0.22 白色 3 260 6 20