

高压喷雾设备

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高压喷雾设备 |
| 公司名称 | 广州迪瑞喷雾系统有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:迪瑞 型号:定制 |
| 公司地址 | 588@okdea.com |
| 联系电话 | 020-39177588 18520023944 |

产品详情

喷雾运用：迪瑞工业喷雾设备/喷雾系统广泛适合于工业厂房降温、公交站台降温、工业厂房加湿、环保除味除臭、畜牧降温喷雾防疫、工业车间喷雾除尘降尘、环保喷雾消毒、植物加湿、户外景观、园林造雾、工业喷雾降温、空间加湿、环境净化除尘、人工造雾等领域的喷雾运用。喷雾技术：、高压喷雾设备、喷雾系统技术采用不同精度的精细雾化喷嘴、微细雾化喷嘴配套本喷雾设备的运行可产生雾粒子范围5-10 μm、10-25 μm、25-55 μm等不同程度的精细微雾。、水源介质：采用洁净中性自来水或同等净水，入水压力0.03~0.3mpa，水源成本低廉、喷雾效果显著。

、工作温度：45 °c；环境温度：5 °c~45 °c；空气相对湿度 90%。

、运行能力：220/380v/50hz，泵站常规压力可提供范围1.5-11mpa，超高压要求可定制。、高压造雾机、加湿除尘设备所发生的精细微雾利用空气的不饱和性快速扩散于空气中，在微雾蒸发时快速吸收空气中热量，并进一步对空气加湿，达到湿润空气、降温室室内温度、除却空气灰尘颗粒以净化空气之目的。

、此人工喷雾造雾系统同时由于喷雾粒子本身吸附性可用于消除静电，且高速雾化中产生的负粒子使环境空气在喷雾后变得非常清新、凉爽。是近年来快速兴起的一种低成本的改善生活环境的新兴技术。

性能及特点说明：、迪瑞工业喷雾系统/喷雾加湿设备内部采用陶瓷柱塞泵、专用匹配电机、系统内部电气控制集成技术，具有高压造雾机设备工作性能稳定，配套外置微米级净水过滤器可更换，维护简单，操作方便。、迪瑞人工造雾设备/人工造雾系统集成高精度时间集成控制器，控制范围从0-99s

，0-99min，0-99h可任意选择，根据实际需要工作情况一次设定，全自动控制，当前工作之间led液晶实时显示，非常直观且简洁，设定后可连续工作，无需人员职守。、环保除尘喷雾设备、喷雾除臭设备

配备高性能的缺水断电保护装置，能在最大程度下保护设备不受意外损害，使用简便又安全可靠，喷雾加湿设备同时采用高精度微细雾化喷嘴，喷雾颗粒精细，雾化均匀。、园林造景设备、工业喷雾降温

系统配套过水净化装置可选择5 μm、10 μm多级净水过滤器，有效地保证喷雾化最大程度的同时防止喷嘴堵塞，且喷雾头还具有二次过滤的可配备的微米级过滤座、滤芯，客户可根据情况选择是否需要加装

，尤其对于运用在防疫喷雾设备、消毒喷雾设备、环保之垃圾除臭等情况下可能因水质源较差情况起到最大程度的减少喷嘴堵塞。、本工业加湿系统设备喷雾加湿均匀，最大相对湿度可高达99%，加湿强度大，产生的雾粒小而均匀，可迅速达到要求的相对湿度。、高压造雾设备加湿效率高，有效加湿率

达95%以上，控制方式灵活、方便，经过反复试验及多年实际检测，具有结构紧凑、搭配合理，适合于对液体的雾化效果高之环境场所。、该工业喷雾净化设备内部配备有调压装置，客户可根据情况如有

必要可灵活自主选择手动调整工作压力，亦方便各类实验机构用于各类相关工业喷嘴高压运用实验时压力调整，以观测、检测喷雾头在不同状态的流量、喷雾粒径、喷雾角度等。、高压喷雾设备、喷雾加

湿系统非常适合需要降低成本的大运用于面积的工业厂房降温、公交站台降温、工业厂房加湿、环保除味除臭、畜牧降温喷雾防疫、工业车间喷雾除尘降尘、环保喷雾消毒、植物加湿、户外景观、园林造雾等各类喷雾需求之场所。广州市迪瑞喷雾机械有限公司 联系人:曾女士 邮编:511434 电话:86-020-39177588 传真:86-020-39177088 手机:18520023944 qq:2756359366 联系邮箱:588@okdea.com 旺旺:迪瑞喷雾机械公司:zeng 地址:广州市番禺区化龙镇化龙大道16号