

3316 日本宝理 阻燃 汽车配件 电路版

产品名称	3316 日本宝理 阻燃 汽车配件 电路版
公司名称	苏州欧塑达新材料有限公司
价格	26.50/公斤
规格参数	日本宝理:玻璃纤维增强材料, 30% 3316:聚丁烯对苯二甲酸酯 日本:注射成型
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城17号楼11室
联系电话	13918288457

产品详情

DURANEX 3316

聚丁烯对苯二甲酸酯

30% 玻璃纤维增强材料

[Polyplastics Co., Ltd.](#)

产品说明:

DURANEX 3316是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

环保/绿色

Flame Retardant

供应PBT日本宝理 3316 , 3116阻燃 玻纤增强 (GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0)

供应PBT日本宝理 3216 , 3226阻燃 玻纤增强 (GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0)

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质稳定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸稳定性良好；6、耐药品性、耐油性。

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

特点：PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、

低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性

但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，

成型性良好。PBT 结晶速度快，Zui适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加

工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、

工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排

气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出

变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质稳定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸稳定性良好；6、耐药品性、耐油性。

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等

欢迎来电查询物料性质，免费提供物性表，提供加工相关数据与物料应用范围。

1、可提供原料出厂证明和物性表，UL黄卡，ROHS报告，等资料、品质保证；2、售后服务与技术支持；3、提供塑胶原料国内一般贸易13%税。4、凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料。

5、本公司原料25公斤起订,批量可折扣,款到发货或***，珠三角一天内到达,国内各地3-4天到货。(物流运送所有货物都有套外保护袋，验货时可拆开),凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料。

温馨提示:

由于原料型号太多，价格行情变化太快，没法及时更新价格及现货供应量，网上报价和现实行情有所区别，请先咨询后拍，谢谢合作！

如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至我司咨询，我司将有专业工程师替您解答疑惑 本公司货源充足，品种齐全，

郑重承诺:本公司所售原料均为原厂原包装正牌料,签订购销合同和质量保证，长期合作!

(价格未能及时更新，可能与实际价格有出入，以口头报价为准)

