

# 湿膜加湿设备

产品名称	湿膜加湿设备
公司名称	广州迪瑞喷雾系统有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:迪瑞 型号:定制
公司地址	588@okdea.com
联系电话	020-39177588 18520023944

## 产品详情

产品重要材料：迪瑞湿膜工业加湿器/加湿设备采用以植物纤维为基材，经过特殊成分的树脂处理烧结合成波纹板状交叉重叠的高分子复合材料，具有极强的吸水性、很好的自我清洗能力、无毒、耐酸碱、耐霉菌、阻燃及提供水分与空气间最大的接触表面积。产品使用条件：

、环境温度：正常工作环境温度0-40℃。、临界风速：小于4m/s。

、水质条件：自来水或同类洁净水，供水温度5-40℃，水压1.5-7.5bar。、电源电压：220v/50hz。

性能及特点说明：、迪瑞工业湿膜加湿器/加湿设备湿膜材料采用进口产品，饱和效率高，加湿量大，风阻小，风交换面积足够大。、湿膜工业加湿设备不需要对水质进行特殊的处理，即可进行洁净加湿，在干热环境下有良好的加湿降温作用。、湿膜工业加湿器设备加湿距离短，占用空间小，蒸发汽化空间仅为湿膜加湿器本体厚度，具有良好的挡水效果，空调机组不需要设置挡水板。

、湿膜加湿设备采用电脑式全自动控制，当前环境湿度led数码显示，具有故障自动判断功能。、湿膜工业加湿机加湿均匀，湿度1%可调功能，设定范围10%~98%，设有水位指示，水位警报、缺水警报功能，设有自动进水，手动补水及溢水保护功能。、工业加湿湿膜设备设计有风速可调功能，高中低可自由设定，设有加湿及通风两种功能，加湿效率高，耗电功率小，节能、环保。、湿膜加湿设备工业加湿器具有自动清洗功能，可自动排水、排污、清洗，并配备大型水箱，可人工加水。、柜式湿膜加湿机加湿设备/设有摆风功能，上下左右可自由摆动送风方向，充分有效地保证空间的送风送湿效果。

、不同规格的立式湿膜加湿机配备有2000m<sup>3</sup>/h、3000m<sup>3</sup>/h、4000m<sup>3</sup>/h、6000m<sup>3</sup>/h风量，对应3kg/h、6kg/h、9kg/h、12kg/h加湿量可根据客户情况灵活选择合适需要的款式。广州市迪瑞喷雾机械有限公司  
联系人:曾女士 邮编:511434 电话:86-020-39177588 传真:86-020-39177088 手机：18520023944

qq: 2756359366 联系邮箱：588@okdea.com 旺旺：迪瑞喷雾机械公司:zeng

地址:广州市番禺区化龙镇化龙大道16号