

# WANTE万特蓄电池AT1212 12V12AH 消防系统 机房储能 UPS电源 电梯照明

产品名称	WANTE万特蓄电池AT1212 12V12AH 消防系统 机房储能 UPS电源 电梯照明
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:WANTE 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

WANTE万特蓄电池AT1212 12V12AH 消防系统 机房储能 UPS电源 电梯照明

蓄电池特点：

- 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。
  - 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
  - 安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。
  - 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。
  - 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。
- 体重比能量高，内阻小，输出功率高。

- 1、隔板质量不好或缺损，使极板活性物质穿过，致使正、负极板虚接触或直接接触。
- 2、隔板窜位致使正负极板相连。
- 3、极板上活性物质膨胀脱落，因脱落的活性物质沉积过多，致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。

4、导电物体落入电池内造成正、负极板相连。

5、焊接极群时形成的“铅流”未除尽，或装配时有“铅豆”在正负极板间存在，在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。

(1) 汽车在寒区行驶\_要避免蓄电池完全放电\_以免电解液冻结.

(2) 当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时\_应及时进行车外充电.

(3) 电池应远离热源和明火\_充电及使用时应保持通风\_以防烧伤人.

(4) 使用过程中\_应经常检查排气孔是否畅通\_以防电池变形或爆裂.

(5) 电解液液面应始终保持在max和min之间\_每月检查一次\_并视液面下降情况\_适当补充蒸馏水(纯水)\_切勿加酸.

WANTE万特蓄电池AT1212 12V12AH 消防系统 机房储能 UPS电源 电梯照明