

WANTE万特蓄电池AT1250 12V50AH基站储能 直流屏 UPS电源报价

产品名称	WANTE万特蓄电池AT1250 12V50AH基站储能 直流屏 UPS电源报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:WANTE 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

WANTE万特蓄电池AT1250 12V50AH基站储能 直流屏 UPS电源报价

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

像免维护蓄电池是全密封的_一般不会有电解液溢出到蓄电池表面_不用添加蒸馏水和调节电解液的浓度.铅酸蓄电池的维护就相对麻烦了点_除了上面提到的免维护蓄电池的保养项目外_还需注意两个方面:

一是要清理疏通排气管_保持排气管通气良好_把充电过程中发生的废气及时排出_否则会导致电解液从加液孔溢出_严重的甚至能导致蓄电池爆炸.

二是 检查调整电解液的高度和浓度_电解液的高度要在最高(MAX)和最小(MIN)之间_过低会减小蓄电池的容量_使极板产生硫化_过高会溢出到蓄电池表面腐蚀极桩、导线以及车身.电解液的浓度对蓄电池的工作状况有很大的影响_在我们东北冬天电解液的硫酸浓度要调整到1.28克/毫升_注意浓度测量和调整时一定要在蓄电池充满电的情况下进行.

蓄电池的运用方法:

1.为了让正极释放的氧气尽快流通到负极,必须选用和一般铅酸蓄电池所选用的微孔橡胶隔板不一样的新超细玻璃纤维隔板.其孔率由橡胶隔板的50%提高到90%以上,从而使氧气易于流通到负极,再化组成水.别的,超细玻璃纤维板具有吸附硫酸电解液的功用.

蓄电池报价

近几年汽车行业迅猛发展,大力神蓄电池的消耗量也在不断增加,中国的汽车需求量逐年上涨,2010年汽车的年生产量达到750万辆,汽车所使用的蓄电池达到整个蓄电池销售量的80%,蓄电池放电为发电机启动,留下一少部分供循环利用.

驱动力蓄电池报价

中国目前是摩托车生产使用量最大的国家,摩托车的需求量一直高居不下,加上近几年来倡导绿色环保的消费层次,电动摩托车成为最有潜力的大力神蓄电池供应市场.

第三、通信行业

邮电通信也处于高速发展的阶段,目前通信行业是驱动力蓄电池的主要用户,人手一部移动电话及相应的固定电话,都远远超出了现有的市场预估,铅酸蓄电池目前占市场需求总量的三分之二,蓄电池在电信系统的主要应用领域为用户接入网端和通信网络.

WANTE万特蓄电池AT1250 12V50AH基站储能 直流屏 UPS电源报价