

日本东丽塑料PPS株式会社总代理商

产品名称	日本东丽塑料PPS株式会社总代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:提供相关报告 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

日本东丽PPS总代理商优势:证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美,当天下订当天发货。日本东丽PPS总代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂,出厂,材质报告,UL黄卡、等PPS原料性能:

供应PPS日本东丽A504X90:40%GF、高强度、高刚性;

供应PPS日本东丽A504X95:40%GF、高流动、低亮点;

供应PPS日本东丽A503:30%GF、高流动;

供应PPS日本东丽A504:40%GF、标准级;

供应PPS日本东丽A310M:70%GF、高强度、低翘曲;

供应PPS日本东丽A604:40%GF、高韧性;

供应PPS日本东丽A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A503玻纤增强30% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A504玻纤增强40% 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A504X90玻纤增强40% 超高韧性 高强度 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A504X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽AR10M-B玻纤增强65% 阻燃V-0级

PPS原料耐热性能:热变形温度超过260℃，是目前使用温度高的热塑性工程塑料之一，长期使用温度为220~240℃，短时可达260℃。PPS原料耐化学性能:目前尚未发现可在200℃以下溶解PPS的溶剂，对无机酸、碱和盐抵抗性极高。

PPS原料电性能:在高温、高湿、高频率的环境中，具有很高的体积电阻率、表面电阻率、击穿电压，低的介电常数及介电损耗角正切，是优良的绝缘材料。经改性处理，也能制成具良好导电性能的高强材料。

PPS原料力学性能:刚性极强，表面硬度高，并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性