

KG Y60矿用压力变送器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | KG Y60矿用压力变送器 |
| 公司名称 | 济宁德立创有限公司 |
| 价格 | 2300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德立创能源 |
| 公司地址 | 济宁洸河路工业园区007号 |
| 联系电话 | 0537-2776326 15275375392 |

产品详情

kg y60矿用压力变送器

1.压力变送器产品介绍

矿用本安压力变送器 煤安变送器

kg y矿用压力变送器压力变送器

技术参数矿用本安型压力传感器使用压力传感器溅射膜片为敏感元件,和电子线路做成一体化结构,输出为4~20ma、电流信号,适合矿用系统配套。

矿用本安型压力传感器可广泛用于煤矿监测系统的压力信号采集。本系列传感为全不锈钢圆柱型结构,体积小、安装使用方便。

2.压力变送器技术指标

kg y压力变送器

测量范围0-60mpa

输出信号 4-20ma

额定工作电压 24vdc

电压影响 0.5%fs 基本误差 0.5%fs

重复性 0.5%fs

稳定性 0.5%fs 工作温度 0-40

工作湿度 95% (+25)

大气压力 80-110kpa

工作环境 具有甲烷、煤尘的煤矿井下传输距离 2.0km (mhyvp型矿用阻燃电缆：截面积：1.5mm²，电阻： 12.8 Ω/km，分布电感： 0.8mH/km,分布电容： 0.06 μF/km)。

与其他设备关联或配接使用时，需进行本安关联或配接试验，试验合格后方可使用。

本安参数 螺丝口：m20*1.5

济宁市德立创能源有限公司