

WTC型瓦斯突出参数仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | WTC型瓦斯突出参数仪 |
| 公司名称 | 济宁德立创有限公司 |
| 价格 | 4200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德立创能源 |
| 公司地址 | 济宁洸河路工业园区007号 |
| 联系电话 | 0537-2776326 15275375392 |

产品详情

wtc型瓦斯突出参数仪

1. 瓦斯突出参数仪产品介绍

wtc型瓦斯突出参数仪

是便携式矿用本质安全型智能测量仪器，用于测定煤与瓦斯突出预测预报参数。主要测量钻屑瓦斯解吸指标k1、综合指标kf(由k1指标和煤的坚固性系数f值组成的指标)；选配专用的便携式警报仪后，可测量工作面放炮后30min内吨煤瓦斯涌出量指标v30及瓦斯涌出特征指标kc等突出预测指标和工作面风流中8h内的瓦斯浓度。测定的全部数据可存储、显示、打印。仪器采用背光液晶大屏幕显示、中文菜单式提示操作，具有实时时钟、电量显示和掉电后数据永久保存功能以及功能强、重量轻、操作简便、可靠性高等特点。获煤炭工业部科技进步二等奖、。

2.wtc 瓦斯突出参数仪主要技术指标：

| 参数 | 测量范围 | 分度值 | 误差 |
|----|-----------|------|----------|
| 压差 | 0 ~ 104pa | 10pa | ± 1.5%fs |
| | | | |

浓度 0 ~ 5%ch4 0.01%ch4 0.2%ch4

wtc 瓦斯突出参数仪的工作电源：8-4/5a1800 × 8镍氢蓄电池组

wtc 瓦斯突出参数仪的工作电流：< 140ma

存储容量：3个工作面共90组k1预测数据；3个工作面共90组kf数据；

15组v30测定数据；15组kc测定数据；8h内风流中瓦斯浓度值

wtc 瓦斯突出参数仪的工作时间：8h

wtc 的外形尺寸：(180 × 126 × 83)mm

wtc 的重量：< 1kg

联系人：闫玉亭

座机：0537—2776326

手机：15275375392

qq:1031914120

传真：0537-2771268 (厂家直销、量大从优)