

JCJ100本安防爆型数字温湿度传感器

产品名称	JCJ100本安防爆型数字温湿度传感器
公司名称	济宁德立创有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:德立创能源
公司地址	济宁洸河路工业园区007号
联系电话	0537-2776326 15275375392

产品详情

jcj100本安防爆型数字温湿度传感器

1. 温湿度变送器产品介绍

变送一体设计，采用标准rs485通信接口。

jcj100温湿度变送器

采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法，使外界对采样的干扰尽可能降到最低，全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快，电路采用全金属外壳，探头采用烧结工艺金属外壳，与防爆安全栅配套使用，用于特

殊易爆环境的测量，符合国家gb3836.1-2000

、gb3836.4-2000防爆标准并检验合格，可用于易燃易爆的场所的温湿度的测量。

jcj100温湿度传感器

采用国际标准modbus数字通信协议，可与国际上任意一款通用组态软件对接。通过rs485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。

2. 温湿度变送器特点

该防爆本安传感器全量程模拟量输出线性好

该本安防爆传感器宽量程精度高、稳定性好，年漂移量很小。

该防爆变送器一致性好、使用寿命长。

该防爆变送器响应速度快、温度系数小

该本安防爆温湿度传感器产品采用全金属外壳，安全系数高

该本安防爆变送器可用于特殊易爆环境测量。

3. 温湿度变送器技术参数

额定电压：12vdc（可在dc9-15v之间正常工作）

额定电流：15ma

认证参数：ui=15v ii=203ma ci=0.58uf li=0.86mh

[该变送器准确度] 温度 ± 0.5 @0-50 湿度 $\pm 3\%rh$ @20%-90%rh@25

[该变送器测量范围] 温度 -40 -80 湿度0-100%rh

[该变送器湿滞] 湿度 $\pm 0.5\%rh$

[该变送器响应时间] 10s@3m/s风速

[该传感器漂移量] ± 0.1 $\pm 0.5\%rh/年$

[该传感器通讯输出] rs485

[该传感器]结构形式: 变送、探头一体式、全金属外壳

[该传感器]防爆等级： exiaiiict4

该[传感器]安装方式: 壁挂式

济宁市德立创能源有限公司

联系人: 闫玉亭

座机: 0537—2776326

手机: 15275375392

qq:1031914120

传真: 0537-2771268 (厂家直销、量大从优)