

PPS日本东丽(PPS一级代理商)塑料网

产品名称	PPS日本东丽(PPS一级代理商)塑料网
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:提供相关报告 日本东丽:长期代销代理供应,全国配送 日本东丽:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

长期销售PPS日本东丽一级授权代理商 经销商 原材料哪里有卖 厂家 供应商?多少钱一吨?加纤 纯树脂 黑色 本色 透明 价格 硬度 增韧 耐高温 防火 阻燃 物性 型号 注塑 挤出 所有塑料原料都可免费提供报价

供应PPS日本东丽A504X90 : 40%GF、高强度、高刚性 ;

供应PPS日本东丽A504X95 : 40%GF、高流动、低亮点 ;

供应PPS日本东丽A503 : 30%GF、高流动 ;

供应PPS日本东丽A504 : 40%GF、标准级 ;

供应PPS日本东丽A310M : 70%GF、高强度、低翘曲 ;

供应PPS日本东丽A604 : 40%GF、高韧性 ;

供应PPS日本东丽A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A503玻纤增强30% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A504玻纤增强40% 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A504X90玻纤增强40% 超高韧性 高强度 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A504X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级

供应PPS日本东丽AR10M-B玻纤增强65% 阻燃V-0级

PPS主要性能知识简介

1、耐热性能优异：其熔点超过280℃，热变形温度超过260℃，长期使用温度为220-240℃。在空气中于700℃降解在1000℃惰性气体仍保持40%的重量，短期耐热性和长期连续使用的2、热稳定性均优于目前所有的工程塑料" target=_blank>工程塑料。经特殊改性的品种，热变形温度可达350℃以上。

3、自身具有阻燃性：聚苯硫醚阻燃性可达到UL94-0级，氧指数(LOI)>57%。

聚苯硫醚自身的化学结构使其具有良好的难燃烧性能，无需加进阻燃剂。

机械性能好：其刚性极强，表面硬度高，洛氏硬度>100HR,拉伸强度>170

MPa，弯曲强度>220MPa，缺口冲击强度 16

MPa，弯曲模量>3.5 × 10⁴，并具有优异的耐蠕变性和耐疲惫性。

4、耐化学药物性能优异：目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强。

PPS主要应用

1、电子电气

微型电子元件封装、微调电容器，保险器基座、IC卡接插件、芯片底座、手提电话连接器、绿影机零件

、激光头底盘、CD激光头底盘、投影机外壳、IC外壳、电子开关、连接器、接线器、插座、线圈骨架、端子

2、机械仪表

泵壳、泵轮、瓦、计数器、水准仪、流量计部件。水管连接器、马达外壳、交流发电机零件、齿轮、滑轮、万向头、密封垫，法兰盘

3、汽车领域

温度传感器、汽化器车灯反射器、灯座、引擎点火器、驱动器零件、ISC活门、液压活塞、引擎夹具、压力缸、、进化器、汽化泵、座椅基座，水箱水室

4、家用电器

咖啡煲、电饭煲、热风筒、烫发器、空调压缩机、微波炉支架、干衣机、红外线取暖器部件